

Kúpna zmluva č. Z20257745_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FERMAT SK s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 50963791
DIČ: 2120579912
IČ DPH: SK2120579912
Bankové spojenie: IBAN: SK1609000000005135426677, BIC: GIBASKBX
IBAN: SK1609000000005135426677
Telefón: 0918570777

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drobná mechanizácia
Kľúčové slová: akumulátorový vŕtací skrutkovač, uhlová brúska, nabíjačka
CPV: 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kalové čerpadlo
2. Uhlová brúska s posuvným spínačom
3. Zemný vrták
4. Zemný vrták priemer 150 mm
5. Akumulátorový rázový uťahovač
6. Stolová vŕtačka s automatickým posuvom a chladením
7. Horúcovodný vysokotlakový čistič
8. Startovací vozík
9. Aku prerezávací píla
10. Uhlová brúska
11. Rezačka betónu/asfaltu
12. Zváračka
13. Elektrické vŕtacie kladivo
14. Benzínová elektrocentrála so zväračkou
15. Set náradia 6v1
16. Kompresor

17. Náhradný akumulátor 18 V 5Ah
18. Náhradný akumulátor 18 V 5Ah
19. Náhradný akumulátor 18 V 5Ah
20. Elektrická striekacia pištoľ
21. Sada 3 ks vodotesných kufrov na kolieskach
22. Samostmievacia kukla zväracia
23. Zváračka s kompletným príslušenstvom
24. Statív na dve svietidlá
25. LED Reflektor akumulátorový
26. Priemyselný vysávač, mokré suché vysávanie
27. Tyčový vysávač

Položka č. 1: Kalové čerpadlo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalové čerpadlo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
motor benzínový	4-takt			
typ motora	HONDA GX 270			
zdvihový objem (cm ³)	270			
hmotnosť (kg)	max. 60			
max. výtlak (m)	25			
max. prietok (l/hod)	72000			
max. nasávací výška (m)	8			
objem nádrže (l)	5,3			
napr. typ: Honda WT 30 alebo ekvivalent				

Položka č. 2: Uhlová brúska s posuvným spínačom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska s posuvným spínačom 125 mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ motora	bezuhlíkový			
zdroj energie	DC			
napätie (V)	18			
priemer (mm)	125			
max. hĺbka rezania (mm)	min. 33			
typ spínača	posuvný aretačný			
ochrana pred spätným nárazom	áno			
funkcia mäkký štart	áno			
AVS antivibračný systém	áno			
prídavné madlo s AVS	áno			
rozmer závit vretena	M14			
typ akumulátora	Li-ion			
hmotnosť (kg)	max. 2			
hmotnosť s aku (kg)	max. 2,7			

max. otáčky bez zaťaženia (rpm)	min.8500
napr. typ: MILWAUKEE M18 FUEL™ alebo ekvivalent	

Položka č. 3: Zemný vrták

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zemný vrták	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
zdvihový objem (cm ³)	min. 36,3			
výkon (kW/k)	min. 1,4/1,9			
hmotnosť (kg)	max. 9,9			
otáčky vretena pri prvej rýchlosti	min. 200 1/min			
otáčky vretena pri druhej rýchlosti	– 1/min			
Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))	max. 92			
Hladina akustického výkonu – LwA(dB(A))	max. 100			
Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť	max. 1,5 / 2,2 m/s ²			
napr. typ: Stihl BT 131 alebo ekvivalent				

Položka č. 4: Zemný vrták priemer 150 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zemný vrták priemeru 150 mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kompatibilný s položkou č. 3				

Položka č. 5: Akumulátorový rázový uťahovač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Akumulátorový rázový uťahovač 18V (2x5,0 Ah)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
hmotnosť (kg)	max. 3,3			
voľnobežné otáčky	0-900/0-1000/0-1800/ min.			
rozmery (D x Š x V) mm	229 x 91 x 289			
upínanie / veľkosť vrtáka	1/2" / 1/2"			
počet úderov naprázdno	0-1800/0-2000/0-2200 min.			
akumulátor	18 V/ 5,0 Ah – 2 ks v balení !			
štandardná skrutka	M12 – M30			
max. uťahovací moment (NM)	1000			
napr. typ: Makita DTW1002RTJ alebo ekvivalent				

Položka č. 6: Stolová vŕtačka s automatickým posuvom a chladením

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stolová vŕtačka s automatickým posuvom a chladením	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
max. priemer vŕtania do ocele (mm)	min. 32
max. priemer závitovania v oceli	min. M24
priemer stĺpika (mm)	100
zdvih vretena (mm)	min. 150
rýchlosť posuvu (mm/min)	0 – 110 mm/min
vzdialenosť vreteno - stĺpik (mm)	265
max. vzdialenosť vreteno – stôl (mm)	390
max. vzdialenosť vreteno – základňa (mm)	745
uchytenie vretena	MK3
rozsah rýchlostí otáčania (ot./min)	140, 250, 380, 500, 580, 850, 1250, 1960
počet rýchlostí otáčania	8
rozmery stola (mm)	380x400
rozmery základne (mm)	645x470
výška stroja (mm)	max. 1370
výkon motora (kW)	min. 1,1
výkon motora posuvu (kW)	0,12
napájanie (V)	400
rozmery (mm) max.	900x500x1400
hmotnosť netto (kg)	230
napr. typ: CORMAK WS32BC alebo ekvivalent	

Položka č. 7: Horúcovodný vysokotlakový čistič

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Horúcovodný vysokotlakový čistič	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
druh prúdu (Ph)	1 - 230 – 50			
prietok (l/h)	min. 450			
pracovný tlak (bar/MPa)	min. 110 / 11			
max. teplota (pri prítoku 12°C) (°C)	max. 80			
príkon (kW)	min. 2,2			
spotreba vykurovacieho oleja (kg/h)	max. 2,4			
palivová nádrž (l)	6,5			
rozmery (D x Š x V)	620 x 620 x 990 mm			
ručná striekacia pištoľ	áno			
VT hadica, 10 m	áno			
pracovný nadstavce 840 mm	áno			
vypínanie tlaku	áno			
Napr. typ: Kärcher HDS 5/11 alebo ekvivalent				

Položka č. 8: Štartovací vozík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štartovací vozík 12/24v 400/700A	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
napájacie napätie (V/Hz)	230 / 50
maximálny nabíjací prúd A (V)	75 (12), 100 (24)
nabíjacie napätie (V)	12, 14
štartovací prúd	400 A (12 V), 700 A (24 V)
poistka	1 x 50 A
hmotnosť (kg)	max. 30
napr. typ: Class 750 M82514 alebo ekvivalent	

Položka č. 9: Aku prerezávací píla

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aku prerezávací píla - sada 2 ks 5,0 Ah batérie + nabíjačka	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napätie akumulátora (V)	18			
kapacita akumulátora (Ah)	3			
počet akumulátorov (ks)	2			
rýchlosť reťaze (m/s)	8			
rozstup	0,325"			
šírka drážky koľajnice (mm)	1,1			
počet hnacích spojov	26			
nádrž na olej nádrže (l)	0,055			
hladina akustického výkonu (LWA)	87 dB(A)			
príslušenstvo:	držák pilníka, pilová reťaz, pilová lišta, rýchlonabíjačka, puzdro, kryt reťaze, držák pilníka s okrúhlym pilníkom			
napr. typ: Makita DUC101RF06 alebo ekvivalent				

Položka č. 10: Uhlová brúska

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
príkon (W)	2200			
počet otáčok bez zaťaženia (ot./min)	6600			
priemer kotúča (mm)	230			
max. hĺbka rezania (mm)	68			
rozmer závitú upínacieho vretena	M14			
hmotnosť (kg)	max. 5,4			
line lock out funkcia	áno			
AVS postranná rukoväť	áno			
napr. typ: MILWAUKEE AGV 22-230 E 2200 W alebo ekvivalent				

Položka č. 11: Rezačka betónu/asfaltu

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rezačka betónu/asfaltu 350/140mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
model motora	Loncin alebo ekvivalent s rovnakými vlastnosťami			
výkon motora	min. 9 hp			
veľkosť kotúča	min. 350 mm			
kapacita nádrže na vodu	25L			
hĺbka rezu	min. 140 mm			
napr. typ: DRB-350 alebo ekvivalent				

Položka č. 12: Zváračka

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zváračka	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vstupné napätie	230V			
príkonnosť (MMA)	5,3 KVA			
napätie na prázdno	60 V			
maximálny zvárací prúd	200 A			
minimálny zvárací prúd	20 A			
zaťažovateľ 60%	200 A			
zaťažovateľ 100%	155 A			
priemer elektród – MMA	max. 4,0 mm			
používané elektródy – MMA	bázické, hliníkové, nerezové, rutilové			
displej	áno			
vyhotovenie	zvárací invertor			
krytie	IP21			
rozmer (D x Š x V) [mm]	280 x 118 x 190			
váha [kg]	3,7			
napr. typ: SOLUTION FAST 200 alebo ekvivalent				

Položka č. 13: Elektrické vŕtacie kladivo

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrické vŕtacie kladivo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
kategória vŕtacích kladív	SDS max			
funkcia Vibration Control	áno			
odolné kovové komponenty				
motor poskytujúci energiu príklepu	12,5 J			
dodávané s kufrom na prenášanie				
dodávané s prídavnou rukoväťou				
napr. typ: Bosch GBH 8-45 DV alebo ekvivalent				

Položka č. 14: Benzínová elektrocentrála so zváračkou

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Benzínová elektrocentrála so zväračkou EWH 220	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
max. výkon motora	Min. 10,4kW (14HP)/4000min-1			
napätie/frekvencia	230V/50Hz			
objem nádrže	min. 25l			
obsah valca	min. 439 ccm			
počet fáz	1 fáza			
priemer elektród	min. 2,6-5 mm			
typ elektród	MMA (rutilové,bázické,inox ...)			
typ generátoru	synchronný			
účinník	1			
výkon maximálny	min. 5,5 kW			
prevádzkový výkon	min. 5 kW			
zaťažiteľ MMA	100A/100%, 140A/60%, 160A/50%, 190A/40%, 220A/35%			
zvárací prúd	min. 50-220 A			
napr. typ: Heron 8896310 alebo ekvivalent				

Položka č. 15: Set náradia 6v1

Funkcia				
Typ setu náradia napr.: Milwaukee M18 FUEL - M18FPP6L2-502B alebo ekvivalent				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Set náradia (aku vŕtačka s príklepom, aku rázový uťahovák s poistným krúžkom – kompaktný, aku okrúžna píla na drevo a plasty 55 mm, chvostová píla, uhlová brúska s posuvným spínačom, pracovné svetlo)	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
a) Aku vŕtačka s príklepom				
Hmotnosť s akumulátorom (kg)	2,2			
Kapacita akumulátora (Ah)	5			
Kapacita skľučovadla (mm)	13			
Max. moment (Nm)	135			
Max. počet príklepov (pr./min.)	0 - 32 000			
Max. priemer vŕt. do muriva (mm)	16			
Max. priemer vŕtania do dreva (mm)	89			
Max. priemer vŕtania do ocele (mm)	16			
Nastavenie rýchlosti	2			
Ot. bez zaťaž. – 1. st. (ot./min.)	0 - 550			
Ot. bez zaťaž. – 2. st. (ot./min.)	0 - 2 000			
b) Aku Rázový uťahovák s poistným krúžkom – kompaktný				
Upínanie náradia	½" štvorhran			
Max. krútiaci moment (Nm)	min. 339			
Max. povoľovací moment (Nm)	min. 339			
Max. uťahovací moment (Nm)	min. 339			
Rozsah uťahovacieho momentu (Nm)	min. 102-339			

Rozsah skrutiek	M16
Max. otáčky bez zaťaženia (rpm)	min. 2400
Max. počet úderov	min. 3400
Hmotnosť (kg)	max. 1,1
c) Aku okrúžna píla na drevo a plasty 55 mm	
Priemer [mm]	min. 165
Hmotnosť [kg]	max. 2.8
Max. otáčky bez zaťaženia (rpm)	min. 6000
Hriadeľ (mm)	20
kapacita úkosu (°)	50
Max. hĺbka rezania 45°(mm)	min. 44
Max. hĺbka rezania 90°(mm)	min. 57
d) Chvostová píla	
Hmotnosť [kg]	max. 3.1
Max. hĺbka rezu-drevo [mm]	300
Max. hĺbka rezu-hliník [mm]	25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka [mm]	150
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy [mm]	25
Max. hĺbka rezu-ocel' [mm]	20
Max. počet zdvihov bez zaťaženia (spm)	3000
e) Uhlová brúska s posuvným spínačom	
Typ brúsky	uhlová
Výkon (W)	min. 1200
Max. priemer kotúča (mm)	125
Hmotnosť (kg)	max. 4.1
Príkon (W)	1200
Otáčky	min. 8500 ot/min
f) Pracovné svetlo	
160 Lumen LED svetlo	
Hliníková hlava	
135° otočná hlava	
Integrovaný hák	
2 x M18 5Ah Akumulátor	
1 x M12-18 FC Nabíjačka	

Položka č. 16: Kompresor

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kompresor 24l 2000W 230V	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	230 V ~ 50 Hz			
Výkon	2000W			
Objem nádrže	24 l			
Max. tlak	8 bar			
Rukoväť pre prepravu				
Tlakový spínač				

Poistný vetil	
Sací filter	
Kontrola hladiny oleja pomocou mierky	
Veľké kolesá pre ľahkú prepravu	
Manometer s rýchlou možnosťou nastavenia tlaku	
Tlakový spätný ventil	
napr. typ: Pro-Tech TOOLS 40584 alebo ekvivalent	

Položka č. 17: Náhradný akumulátor 18 V 5Ah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náhradný akumulátor 18 V 5Ah	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napr. typ: Milwaukee alebo ekvivalent s komatibilitou na rovnaké zariadenia				
musí byť kompatibilný s ostatnými naceňovanými produktmi z tohto zoznamu a zároveň musí zodpovedať kompatibilitu so zariadeniami spadajúcimi pod referenčnú značku uvedenú v príklade				

Položka č. 18: Náhradný akumulátor 18 V 5Ah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náhradný akumulátor 18 V 5Ah	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napr. typ: Makita alebo ekvivalent s komatibilitou na rovnaké zariadenia				
musí byť kompatibilný s ostatnými naceňovanými produktmi z tohto zoznamu a zároveň musí zodpovedať kompatibilitu so zariadeniami spadajúcimi pod referenčnú značku uvedenú v príklade				

Položka č. 19: Náhradný akumulátor 18 V 5Ah

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náhradný akumulátor 18 V 5Ah	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
napr. typ: DeWALT alebo ekvivalent s komatibilitou na rovnaké zariadenia				
musí byť kompatibilný s ostatnými naceňovanými produktmi z tohto zoznamu a zároveň musí zodpovedať kompatibilitu so zariadeniami spadajúcimi pod referenčnú značku uvedenú v príklade				

Položka č. 20: Elektrická striekacia pištoľ

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Elektrická striekacia pištoľ	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Príkon	630 W
Výkon	200 W
Prietok	max. 500 ml/minúta
Objem nádobky	1,3 L
Elektrický pohon	
Napr. typ: WAGNER Universal sprayer W590 flexio 630W alebo ekvivalent	

Položka č. 21: Sada 3 ks vodotesných kufrov na kolieskach

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada 3 ks vodotesných kufrov na kolieskach	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vodotesné				
Releskopické madlo				
Veľký úložný priestor a odnímateľná prepravka pre drobnejšie náradie				
Šuplíky				
Napr. typ: TACTIX TC32036a alebo ekvivalent				

Položka č. 22: Samostmievacia kukla zväracia

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samostmievacia kukla zväracia	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Optická kvalita filtra zvärackej samostmievajúcej kukly	1/1/1/2 podľa normy EN379			
Rozmer zorného poľa	95 x 62 mm			
Integrované držiaky pre zväčšovacie - dioptrické sklá do zväracích kukiel				
4 optické senzory				
Permanentná ochrana proti UV/IR žiareniu (ultrafialové a infračervené spektrum svetla)	clona 16 podľa DIN			
Clona pri rozjasnenom filtri	2,5 podľa DIN			
Plynule premenná clona pri zatmavenom filtri (pri zväraní) ovládaná externe potenciometrom	5-8 alebo 8-12 podľa DIN			
Filter napájaný zo solárneho článku + na výmennú lithiovú batériu CR2450				
Batéria CR2450 je súčasťou balenia				
Rýchlosť zatmavenia kukly po naštartovaní oblúku	0,04 ms			
Napr. typ: KOWAX KWX MAX 2.5 alebo ekvivalent				

Položka č. 23: Zväračka s kompletným príslušenstvom

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zväračka s kompletným príslušenstvom	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Sieťové napätie	1~23010%, 50/60Hz, MIG MMA
Rozsah výstupného prúdu [A]	60-200 30-160
MMA	30-160A
MIG	60-200A
Primárny prúd I _{eff} (A)	14,0 18,0
Menovitý príkon [kVA]	7,0 8,0
Zaťažovateľ [A]	(40°C 10min) 60% 200; 100% 155; 60% 160; 100% 124
Napätie naprázdno [V]	60
Účinník	0,93
Istenie (istič motorový pomalý, charakteristika C)	16A/1f
Priemer zvaracieho drôtu [mm]	0,6/1,0
Priemer obal.elektrody E7018 [mm]	2,0-4,0
Typ podávača	2kladka (kovový)
Trieda krytia	IP21S
Trieda použitia	F
Rozmery D x Š x V [mm]	455 x 185 x 338
Hmotnosť [kg]	14,6
Príslušenstvo	kukla, horák, fľaše 4 kg
Napr. typ: CO2 KOWAX GeniMig 220 LCD Synergy alebo ekvivalent	

Položka č. 24: Statív na dve svietidlá

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Statív na dve svietidlá	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
na montáž konštrukčných reflektorov	DML809 alebo DML811			
možné uchytiť jedno ale aj dve svietidlá súčasne				
znesie hmotnosť	až 25 kg			
nastaviteľný na výšku	130 cm až 200 cm			
výška	1300 - 2 000 mm			
Napr. typ: MAKITA GM00002073 alebo ekvivalent				

Položka č. 25: LED Reflektor akumulátorový

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
LED Reflektor akumulátorový	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sieťový zdroj	230 V a Li-Ion 14,4 V / 18 V			
Nastavenie v horizontálnej osi	240 °			
Zdroj svetla	96 LED diódy			
Svetelný výkon	10 000 lm			
Úrovne nastavenia jasu	3			
Sloty pre batérie	2			
Vybavený chladiacim ventilátorom matrice				

Možno namontovať na statív	
Intenzita svetla	max. 3800 / 1m lx
Intenzita svetla	min. 800 / 1m lx
Hmotnosť	max. 7,0 kg
Rozmery max. (D x Š x V)	249 x 370 x 278 mm
Napr. typ: MAKITA DML809 alebo ekvivalent	

Položka č. 26: Priemyselný vysávač, mokré suché vysávanie

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemyselný vysávač, mokré suché vysávanie	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Filter zachytávajúci jemné prachové častice	(> 0,3 mikróna)			
Antistatická rúra				
GAS 12-25 predfilter				
GAS 12-25 sklad. filter HEPA				
Hadica	3 m			
Priemer hadice	35 mm			
Štrbinová hubica				
Napr. typ: BOSH GAS 12-25 PL alebo ekvivalent				

Položka č. 27: Tyčový vysávač

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tyčový vysávač	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prevádzková doba	50 min.			
Náhradná batéria pre predĺženie času vysávania				
Vyprázdnenie nádoby na prach jedným kliknutím				
Odoberateľný ručný vysávač				
Funkcia boost				
Ergonomický dizajn pre čistenie na ťažko dostupných miestach				
LED svetlá na aktívnej podlahovej hubici				
Tichá prevádzka				
Power Lock	Áno			
Nástenný držiak so vstavanou funkciou nabíjania				
Výkonný BLDC motor	250 W			
Batéria	25,2 V			
Batéria v balení				
Napr. typ: Kärcher VC 6				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - cestmajsterstvo Trenčín.

Dodávateľ pri stanovaní jednotkovej ceny do ceny zahŕňa dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých súvisiace náklady a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý tovar v originálnom balení, 1. akostnej triedy, spolu so záručnými listami a certifikátmi.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími výkonnosťnými parametrami, ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, objednávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent objednávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov objednávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ do 3 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania tovaru objednávateľovi záručný list, návod na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.
Dodávateľ poskytuje záruku na tovar na dobu 24 mesiacov.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Záručný a pozáručný servis.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.12.2025 10:00:00 - 15.01.2026 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 24 135,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 23,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 29 686,05 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.12.2025 09:54:00

Objednávateľ:

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

FERMAT SK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska