

40/4/2023

Kúpna zmluva

Číslo predávajúceho: 000229/2023

Číslo kupujúceho:

„Nákup techniky - Stavebná a kosiaca technika “

Uzavretá podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I.

Zmluvné strany

1. Kupujúci:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 911 05 Trenčín
Štatutárny orgán: Ing. Radovan Karkuš, poverený riadením

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Radovan Karkuš
vo veciach technických: Mgr. Pavol Hrdina
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK5081800000007000510133
Bankové spojenie-garancia: Štátna pokladnica
IBAN: SK2881800000007000574743
SWIFT kód:
(ďalej len „kupujúci“)

2. Predávajúci:

Obchodné meno: MB SERVIS s.r.o.
Sídlo: Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SR
Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 21572/T
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Benka

Osoby oprávnené na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Benka
vo veciach technických: Ing. Miroslav Benka
IČO: 44 020 091
DIČ: 2022556294
IČ DPH: SK2022556294
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
Číslo účtu: SK36 1100 0000 0027 2114 6466
Tel./Fax.: 033/734 21 92
(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II.
Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať **1. Nosič náradia s príslušenstvom – 1 ks (Podvozok – univerzálny nosič náradia – 1 ks; Čelná snehová radlica – 1 ks; Nadstavba sypača – 1 ks; Nadstavba zametača – 1 ks), 2. Rýpadlo – Nakladač s príslušenstvom – 1 ks, 3. Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 1 ks, 4. Traktor – 3 ks, 5. Ramenová kosačka – 3 ks**, ďalej len „predmet kúpy“, v rozsahu, vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch, v súlade so súťažnými podkladmi a ponukou predávajúceho do verejnej súťaže a záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný predmet kúpy. Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy tvoria ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 2.2 Predmet kúpy predávajúci dodá a kupujúci prevezme naraz na základe finálneho preberacieho – odovzdávacieho protokolu, ktorý podpíše za kupujúceho osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických a za predávajúceho oprávnená osoba.
- 2.3 Predávajúci odovzdá a kupujúci od predávajúceho prevezme predmet kúpy za priamej účasti predávajúceho v mieste určenom v Čl. V. tejto zmluvy a to tak, aby bol predmet kúpy podľa bodu 2.1 dodaný najneskôr v deň uvedený v Čl. IV.
- 2.4 Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať kupujúcemu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. III.
Cena

- 3.1 Cena predmetu kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne:

<u>Cena na Predmet kúpy celkom bez DPH</u>	<u>705 000,00,- €</u>
<u>DPH 20% celkom</u>	<u>141 000,00,- €</u>
<u>Cena ze predmet kúpy celkom s DPH</u>	<u>846 000,00,- €</u>
Slovom:	sedemstopäťtisíc eur/00 centov bez DPH

- 3.2 Jednotkové ceny z elektronickej aukcie uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy sú záväzné a pokrývajú všetky záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne dodanie predmetu kúpy v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov. V cene je zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle predávajúceho a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpy vrátane dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu kúpy (preberací – odovzdávací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, osvedčenie o evidencii vozidla, servisná knižka podvozku, návod na obsluhu a údržbu pre podvozok, pracovnú nadstavbu. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom.
- 3.3 Kúpna cena je v súlade s ponukou predávajúceho z elektronickej aukcie, ktorá ako Príloha č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. IV.
Čas plnenia

- 4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa Čl. II najneskôr do dvanásť (12) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Čl. V.
Miesto plnenia

- 5.1 Predávajúci doručí písomnú výzvu na prevzatie predmetu kúpy podľa Čl. II. bodu 2.3 najmenej 2 pracovné dni pred predpokladaným termínom prevzatia. Kupujúci sa v prípade dodržania tejto povinnosti zo strany predávajúceho zaväzuje prednostne prevziať predmet kúpy v termíne uvedenom vo výzve, najneskôr však do 5 pracovných dní od doručenia výzvy.
- 5.2 Predmet kúpy prevezme poverený zástupca z organizačnej zložky kupujúceho nachádzajúcej sa najbližšie k sídlu predajného strediska predávajúceho, a to v mieste sídla tejto organizačnej zložky kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 O odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy spíšu zmluvné strany protokol, v ktorom okrem iného uvedú, či je predmet kúpy bez väd, alebo má vady. Ak má predmet kúpy vady, uvedú sa v ňom a stanoví sa aj termín ich odstránenia, v prípade, že sú odstrániteľné. V závere protokolu kupujúci uvedie, či predmet kúpy preberá alebo nepreberá a z akých dôvodov. Kupujúci nie je povinný prevziať predmet kúpy, ak tento má akékoľvek vady. Za okamih odovzdania a prevzatia predmetu kúpy sa považuje deň, kedy bol oboma zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy, z ktorého obsahu je zrejmé, že kupujúci predmet kúpy prevzal a súčasne predmet kúpy nemal v čase jeho podpisu žiadne vady. V prípade, ak mal predmet kúpy v čase podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy vady, ktoré boli v protokole uvedené a kupujúci predmet kúpy aj napriek tomu prevzal, považuje sa predmet kúpy za riadne odovzdaný kupujúcemu okamihom odstránenia väd uvedených v protokole o čom zmluvné strany urobia následne v predmetnom protokole záznam.

Čl. VI.
ZÁBEZPEKY NA SPLNENIE ZMLUVNÝCH ZÁVÄZKOV

- 6.1 Predávajúci je povinný zložiť garanciu na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len „garancia na splnenie zmluvných záväzkov“) vo výške 45 000 € na účet Kupujúceho: Štátna pokladnica, číslo účtu: SK2881800000007000574743.
- 6.2 Predávajúci je povinný zložiť na účet Kupujúceho garanciu na splnenie zmluvných záväzkov najneskôr ku dňu podpisu tejto zmluvy s Kupujúcim.
- 6.3 Kupujúci vráti garanciu na splnenie zmluvných záväzkov až po úplnom dodaní predmetu zmluvy v požadovanom množstve a kvalite.
- 6.4 Kupujúci je oprávnený uplatňovať voči dodávateľovi nárok na odškodné.
- 6.5 Kupujúci je povinný vrátiť garanciu na vykonanie prác zhotoviteľovi do 7 dní potom, ako obdrží predmet zmluvy v požadovanom množstve a kvalite

Čl. VII.
Platobné podmienky

- 7.1 Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu podľa Čl. III. bez preddavku na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a doporučene doručí do sídla kupujúceho. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní a začína plynúť nasledujúcim dňom po dni jej doručenia do sídla kupujúceho.
- 7.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Faktúra musí

obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy (dodatku), referenčné číslo kupujúceho, popis plnenia podľa predmetu zmluvy, bankové spojenie a musí byť k nej pripojený preberací protokol. Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená „FAKTÚRA“. Faktúry musia byť odoslané doporučene. U faktúry odoslanej ako obyčajná poštová zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania úhrady fakturovanej sumy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení alebo k nej nebude priložená vyššie uvedená príloha, kupujúci je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na zmenu, doplnenie alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry kupujúcemu do jeho sídla lehota splatnosti neplynie. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla kupujúceho.

- 7.3 Úhrada vykonaná prostredníctvom banky je splnená dňom, v ktorom je kúpna cena odpísaná z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.
- 7.4 Právo predávajúceho na vyhotovenie faktúry vznikne najskôr dňom, v ktorom bude predmet kúpy protokolárne odovzdaný (preberací – odovzdávací protokol).
- 7.5 V prípade nezaplatenia faktúry v termíne jej splatnosti, má predávajúci nárok na úroky z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.6 V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia podľa Čl. IV. má kupujúci voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny z predmetu kúpy s DPH za každý deň omeškania. V prípade vzájomných nárokov predávajúceho a kupujúceho, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení §358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 7.7 Predávajúci i kupujúci majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením, resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou,
- 7.8 V prípade, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy alebo časti predmetu kúpy o viac ako 30 dní je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, tým však nie sú dotknuté nároky kupujúceho podľa bodov 7.6 a 7.7 tohto článku.
- 7.9 V prípade akejkoľvek nespôsobilosti Predávajúceho plniť si svoje zmluvné záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy v zmysle Článku II., V. a VII. alebo ak nastane stav, že Predávajúci nebude schopný splniť predmet zmluvy vôbec, bude táto situácia dôvodom na odstúpenie od zmluvy s tým, že Kupujúcemu vznikne právo požadovať od Predávajúceho uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z kúpnej cena uvedenej v Článku III., bod 3.1. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na event. náhradu škody, vzniknutej v priamej súvislosti s omeškaním Predávajúceho.

Čl. VIII.

Akosť dodávky

- 8.1 Predávajúci je povinný dodať predmet kúpy podľa článku II. s parametrami a v kvalite podľa súťažných podkladov.
- 8.2 Prípade ak Predávajúci nie je schopný dodať predmet zmluvy v požadovanej kvalite a presnom technickom prevedení definovanom v opise predmetu obstarávania, bude táto situácia dôvodom na odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy s tým, že Kupujúcemu vznikne právo požadovať od Predávajúceho uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z kúpnej ceny uvedenej v Článku III., bod 3.1. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na event. náhradu škody, vzniknutej v priamej súvislosti s omeškaním Predávajúceho.

Čl. IX.

Záručná doba a záručné podmienky

- 9.1 Záručná doba na predmet kúpy je 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených km. Záručná doba začína plynúť momentom protokolárneho prevzatia predmetu kúpy.
- 9.2 Počas záručnej doby je Kupujúci povinný absolvovať všetky servisné úkony predpísané výrobcom v servisnom stredisku dodávateľa tak, ako sú vymedzené v Zozname a cenníku predpísaných servisných úkonov, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.
- 9.3 Počas záručnej doby je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o vadách (reklamácia) kedykoľvek potom čo vadu zistil. Tento úkon sa považuje za splnený písomným nahlásením vady kupujúcim a to doručením reklamácie predávajúcemu osobne alebo poštou alebo e-mailom na adresu obchod@mb-servis.sk s uvedením podrobného popisu zistenej vady, miesta, kde sa predmet kúpy nachádza.
- 9.4 Uznatie reklamovanej vady je predávajúci povinný písomne potvrdiť do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie predávajúcemu, pričom lehotu je predávajúci povinný dodržať aj v prípade, ak reklamované vady odmieta uznať. Lehota 15 dní podľa predchádzajúcej vety je zo strany predávajúceho dodržaná v prípade, ak kupujúci v uvedenej lehote obdrží písomné potvrdenie predávajúceho uvedené v prvej vete tohto článku doručené osobne alebo poštou do sídla kupujúceho e-mailom na adresu obchod@mb-servis.sk.
- 9.5 Po zistení vady má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená v záručnej dobe. Predávajúci je povinný reklamovanú vadu odstrániť do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie kupujúcim podľa bodu 9.3, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu vady písomne nedohodnú inak. V prípade, ak vada nebude odstránená v lehote predchádzajúcej vety, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu počas doby odstraňovania poruchy možnosť bezplatného užívania náhradného tovaru, typovo a parametricky spĺňajúceho úroveň predmetu kúpy.
- 9.6 V prípade, ak predávajúci neodstráni riadne reklamované vady v lehote uvedenej v bode 9.5 tohto článku, prípadne neposkytne náhradný tovar v zmysle bodu 9.5 tohto článku, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.
- 9.7 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť počas celej záručnej doby predávaného tovaru 24 hodinovú servisnú pohotovosť so servisným zásahom v mieste kupujúceho (v rámci komunikácií celého Trenčianskeho samosprávneho kraja) najneskôr do 6 hodín od nahlásenia poruchy. Predávajúci v uvedenej lehote 6 hodín vykoná diagnostiku kupujúcim nahlásenej poruchy a poskytne kupujúcemu stanovisko, či sa podľa neho jedná o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, alebo nie, ako aj odhadovanú dobu a náklady odstránenia. V prípade, že ide o vadu, na ktorú sa vzťahuje záruka, postupuje sa podľa bodu 9.4 a 9.5 tohto článku, inak sa uplatní postup podľa bodu 9.8 tohto článku.
- 9.8 Predávajúci je povinný nahlásenú poruchu odstrániť do 30 dní odo dňa jej nahlásenia, ak sa zmluvné strany s prihliadnutím na povahu poruchy písomne nedohodnú inak. V prípade, ak porucha nebude odstránená v lehote predchádzajúcej vety, predávajúci poskytne kupujúcemu počas doby odstraňovania poruchy možnosť prenájmu náhradného tovaru, typovo a parametricky spĺňajúceho úroveň predmetu kúpy.

Čl. X.

Subdodávateľia

- 10.1 Predávajúci nesmie predmet kúpy ako celok odovzdať na dodanie inému subjektu. Časť predmetu kúpy môže predávajúci odovzdať na vykonanie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 ako neoddeliteľnú súčasť

tejto zmluvy. Súhlas kupujúceho s dodaním predmetu kúpy prostredníctvom subdodávateľa nezbavuje predávajúceho povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa.

- 10.2 Ak sa na predávajúceho a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), potom je predávajúci, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto kúpnej zmluvy, pričom predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti zo strany subdodávateľov. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho podľa predchádzajúcej vety, má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý deň porušenia, pričom porušenie uvedenej povinnosti, ktorá trvá dlhšie ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie tejto kúpnej zmluvy.
- 10.3 Počas trvania kúpnej zmluvy je predávajúci oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 kúpnej zmluvy výlučne na základe oznámenia verejnému obstarávateľovi. Nový subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva vrátane podmienky osobného postavenia podľa § 32. Kupujúci má právo odmietnuť podpísať dodatok a požiadať predávajúceho o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné dôvody (napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, nesplnenie podmienok pre výmenu subdodávateľa atď.). Predávajúci je povinný žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a navrhnúť iného subdodávateľa, pričom tento subdodávateľ musí spĺňať povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, v prípade, že mu takáto povinnosť zo zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva.
- 10.4 Predávajúci vyhlasuje, že Príloha č. 3 ako neoddeliteľná súčasť tejto zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia §41 ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“). Údaje v zmysle § 41 ods. 3 ZVO sú údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO, zápis do príslušného registra a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (ďalej len „údaje“). Zmenu údajov akéhokoľvek subdodávateľa je predávajúci povinný bezodkladne písomne oznámiť kupujúcemu, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k zmluve. V prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho v zmysle predchádzajúcej vety má kupujúci nárok na zmluvnú pokutu 500,- Eur za každý neoznámený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá kupujúcemu v tejto súvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorým sa mení pôvodný subdodávateľ, je predávajúci povinný uviesť aktuálne a úplné údaje nového subdodávateľa.
- 10.5 V prípade, ak predávajúci preukazoval splnenie podmienok účasti podľa §33 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenia využil na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. V prípade, ak predávajúci preukazoval splnenie podmienok účasti podľa §34 ZVO inou osobou, je povinný pri plnení zmluvy skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.

Čl. XI.
Osobitné ustanovenia

- 11.1 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je považovaný za splnený odovzdaním predmetu kúpy kupujúcemu v dohodnutom mieste v zmysle tejto zmluvy, kvalítne a v čase v súlade s touto kúpnu zmluvou a súťažnými podkladmi.
- 11.2 Nebezpečenstvo škody na veci a vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho dňom podpísania preberacieho-odovzdávacieho protokolu podľa Čl. V, bod 5.3 tejto zmluvy, ktorým kupujúci predmet kúpy prevzal.
- 11.3 Predávajúci sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy/v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy/ zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.
- 11.4 V prípade, že orgán vykonávajúci kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí porušenia §7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci, t.j. porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú kupujúcemu na základe zmluvy dodáva alebo poskytuje predávajúci ako poskytovateľ služby prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne zamestnáva, v nadväznosti na čo bude kupujúcemu uložená pokuta, ktorú kupujúcemu uhradí, kupujúci si uplatní jej náhradu u predávajúceho a predávajúci sa zaväzuje túto pokutu kupujúcemu nahradiť.

Čl. XII.
Ukončenie zmluvy

- 12.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy.
- 12.2 V prípade zániku kúpnej zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zanikne dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upraví aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 12.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami §344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 12.4 Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy predávajúcim, a to najmä v prípadoch:
1. ak sa preukáže, že predávajúci v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé a/alebo neúplné údaje,

2. ak je zrejmé, že z dôvodov na strane predávajúceho predmet kúpy podľa tejto zmluvy nebude dodaný včas a/alebo riadne,
 3. v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve.
-
- 12.5 Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy tiež v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov predávajúceho podľa tejto zmluvy je vážne ohrozené, ako aj v prípade, že na miesto predávajúceho vstúpi iná osoba následkom právneho nástupníctva. Kupujúci je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v ZVO.
 - 12.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov takého konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
 - 12.7 Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho považujú najmä opakované nedostatky v kvalite plnenia.
 - 12.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení predávajúceho (napr. zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene predávajúceho) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zmluvy zo strany predávajúceho, je predávajúci povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia tejto povinnosti a kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia predávajúceho, pričom k tejto informácii je predávajúci povinný predložiť aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. XIII.

Doručovanie

- 13.1 Na účely tejto zmluvy sa za deň doručenia poštou považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou iného podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XIV.

Záverečné ustanovenia

- 14.1 Ostatné právne vzťahy, ktoré táto zmluva neupravuje, riadia sa príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 14.3 Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných

strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve nedošlo.


- 14.4 Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy podľa Čl. XI, bod 11.4 tejto zmluvy.
- 14.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.
- 14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 14.7 Zmluvné strany, po dôkladnom sa oboznámení s obsahom zmluvy, vyhotovenej slobodne, vážne, bez akéhokoľvek nátlaku, ako prejav ich skutočnej vôle, ju na znak svojho súhlasu podpisujú.
- 14.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady a ponuka uchádzača (predávajúceho). V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
- 14.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy
Príloha č. 2 Cena za dodanie predmetu kúpy podľa výsledkov elektronickej aukcie
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
Príloha č. 4 Zoznam a cenník predpísaných servisných úkonov

v Teu u a r e, dňa 18. 05. 2023

Kupujúci:

Odtlačok pečiatky:



Ing. Radovan Karkuš
Poverený riadením

V Moravanoch nad Váhom, dňa 27.4.2023

Predávajúci:

Odtlačok pečiatky:



Ing. Miroslav Benka
Konateľ spoločnosti

Časť 2. Stavebná a kosiaca technika Ponúkané zariadenia a ich špecifikácia

1. Nosič náradia s príslušenstvom – 1 ks

a. Podvozok - univerzálny nosič náradia – 1 ks / Mercedes-Benz Unimog U423

Sériovo vyrábané vozidlo Mercedes-Benz Unimog U423 kategórie N3G s min. rokom výroby 2021 v štandardnom vyhotovení a v štandardnej výbave s nasledovnými funkciami a parametrami:

- splnenie podmienok „Zákona o premávke na pozemných komunikáciách“, platného v čase vyhodnotenia verejnej súťaže a v čase predpokladanej realizácie dodávky v znení neskorších predpisov umožňujúcich jeho riadne prevádzkovanie na pozemných komunikáciách vrátane vyhotovenia technického preukazu podmieňujúceho vydanie EČV
- vznetrový motor o objeme 5,1 L s priamym vstrekom paliva, kvapalinovým chladením a výkonom 170 kW spĺňajúci v čase realizácie dodávky predmetu zákazky hmotnostné hodnoty limitov emisií podľa skúšky ESC a ELR pre emisnú triedu „EURO 6“;
- palivová nádrž o objeme 145 litrov
- prepravná rýchlosť v nezaťaženom stave 90 km/hod.
- podvozková časť s rázvorom 3600 mm so spevneným torzným rámom
- minimálna užitočná hmotnosť 6 t
- maximálna celková hmotnosť 13 t
- maximálna výška do 3000 mm v nezaťaženom stave meraná od úrovne terénu po strechu kabíny
- plne synchronizovaná mechanická prevodovka, reverzná, rozšírená o pracovné a plazivé rýchlostné stupne, s 24 rýchľ. stupňami dopredu a 22 rýchľ. stupňami dozadu resp. hydrostatický pohon
- jednoduchú kotúčová lamelová suchá spojka so samo nastavovaním
- náhon na všetky kolesá s medzi nápravovým diferenciálom a s uzávierkami nápravových diferenciálov s možnosťou radenia pneumaticky počas jazdy
- pruženie vinutými pružinami s teleskopickými tlmičmi a priečnymi stabilizátormi vpred i vzadu
- hydraulické servoriadenie s posilňovačom, a ľavostranným volantom
- dvojokruhové, vysokotlakové kotúčové brzdy na obidvoch nápravách a parkovacia brzda na zadnú nápravu
- systém proti blokovaniu kolies pri brzdení (ABS)
- regulácia citlivosti brzd v závislosti od zaťaženia vozidla (ALB)
- vzduchový vývod pre hustenie pneumatík
- odpružená kabína uchytená pomocou protinárazových absorpčných prvkov s možnosťou jej odklopenia v základnom štandardnom vybavení s kompletným panelom kontrolných svetiel
- dvojmiestna kabína s presuvným riadením s možnosťou ovládania všetkých funkcií vozidla z ľavej a pravej strany z miesta vodiča a spolujazdca
- ergonomické nastaviteľné, vzduchom odpružené sedačky vodiča a spolujazdca
- veľkoplošné čelné sklo umožňujúce optimálny výhľad na pracovné nástroje
- trojbodové bezpečnostné pásy samonavíjacie
- opierka hlavy vodiča a spolujazdca
- vyhrievané spätné zrkadlá
- kabína s účinným kúrením s reguláciou, bezprašným vetraním a klimatizáciou
- kontrolné a signalizačné prvky sústredené do prístrojovej palubnej dosky na konzole riadenia
- ukazovatele na displeji indikujúce: zaradený rýchlostný stupeň, vonkajšiu teplotu, počet motohodín, najazdené km, teplotu vonkajšieho vzduchu, tlak –teplotu – hladinu motorového oleja, teplotu a hladinu hydraulického oleja, teplotu chladiacej kvapaliny, rýchlosť, otáčky, tlak v brzdovom systéme, opotrebenie brzdových doštičiek, stav brzdovej kvapaliny, stav chladiacej

- kvapaliny, stav kvapaliny v hydraulickom posilňovači riadenia, stav motorového oleja, počítadlo motohodín a najazdených km
- digitálny tachograf
- elektrická sústava vo verzii 24 V s vyššie uloženými prídavnými svetlometmi a ukazovateľmi zmeny smeru jazdy pri použití čelných prídavných zariadení, zadná zásuvka pre príves 24V, 15 pólová a 7 pólová zásuvka 24V vpredu, zásuvka 24 V/40 A na baterkovom boxe
- elektronický palubný systém pre rýchle získanie informácií o stave vozidla umožňujúci získanie informácií o činnosti hlavných agregátov, ovládanie a kontrolu všetkých prevádzkových procesov, bez mechanického zásahu a umožňujúci nastavenie parametrov činnosti motora s predprípravou na montáž pracovných nadstavieb
- zásuvka pre pripojenie kompatibilných nadstavieb
- šesťdrážkový vývodový hriadeľ vpredu s min. rozsahom otáčok od 350 do 1000 ot./min., s presnosťou nastavenia otáčok ± 20 ot./min., s výkonom 160 kW s istením proti preťaženiu
- predpríprava na domontáž hydraulicky poháňaného vývodového hriadeľa vzadu s pohonom od výkonovej hydrauliky vozidla s rozsahom otáčok od 450 do 1000 ot./min., s výkonom 55 kW s plynulou reguláciou
- vývod bez odkvapových ekologických hydraulických rýchlospojok štvorpárový predný a dvojárový zadný s výstupmi podľa ISO
- možnosť hydraulického, bez stupňového vyváženia snehovej radlice – nastavenie prítlaku bitu na vozovku v „plávajúcej“ polohe
- predná montážna doska podľa EN 15432 F1
- zadný nosič nadstavieb – rýchlo výmenný systém nadstavieb
- separátne hydraulický vratný okruh vzadu
- hydraulické vývody s ISO 16028 hydraulickými rýchlo spojkami vpredu, vzadu a/alebo v strede rámu nosiča
- komunálna hydraulika min. štvorokruhová s dvomi pracovnými okruhmi (32 litrov za minútu - 210 bar a 55 litrov za minútu - 240 bar) a dvomi výkonovými okruhmi (125 litrov za minútu - 280 bar) s možnosťou regulácie výkonových hydraulických okruhových z kabíny vodiča a so samostatným hydraulickým agregátom
- konzervácia podvozku proti účinku agresívnych látok (chloridy)
- základný náter kovových častí v špeciálnom vyhotovení s ochranným antikoroziom účinkom
- farebné vrchné vyhotovenie náterov v odtieni „oranžová cestárska“ RAL 2011 s bezpečnostným šrafovaním okrajových častí v zmysle všeobecne platných právnych predpisov a noriem v kombinácii odtieňov „biela a červená“
- 2 ks výstražné LED majáky v súlade s platnými predpismi
- sada základného servisného náradia
- základná povinná výbava vozidla, hasiaci prístroj s konzolou, podkladacie klíny
- doplnenie podvozku univerzálneho nosiča náradia o automatickú aplikáciu snehových reťazí na zadnej náprave ovládanú obsluhou priamo z kabíny vozidla
- záručná doba na tovar 24 mesiacov
- 24 hodinová servisná pohotovosť

b. Čelná snehová radlica - 1 ks / RASCO, MOSOR PK

- základného oceľového telesa krídlového tvaru (obojstranné krídlo) pozostávajúceho zo 4 samostatných segmentov uložených na výkyvnom systéme pre prekonávanie prekážok do výšky 60 mm
- možnosťou použitia aj pri extrémnych snehových podmienkach (konštrukčne a pevnostne odolná proti záťažovému poškodeniu pri odhrňaní väčšej vrstvy snehu resp. zrezávaní ľadových námrazkov na vozovke), pričom je zaručený plynulý pohyb snehu po telese radlice bezpečnou rýchlosťou aj pri zásahoch vykonávaných pri vyšších jazdových rýchlostiach
- upevnením na upínacej doske podľa EN 15432 F1 so zabezpečením pracovných resp. prepravných polôh pomocou hydraulického systému podvozku s pripojením rýchlospojokami

- upínacím zdvihačím zariadením umožňujúcim nastaviť pracovnú „plávajúcu“ polohu a „prepravnú“ polohu radlice
- aretáciou nastavenej „prepravnej“ polohy zamedzujúcou jej samovoľnému prestaveniu
- možnosťou zhrňovania snehu do pravej a aj ľavej strany pri doprednom pohybe podvozku s hydraulickým natáčaním radlice do oboch strán v uhle 36°
- konštrukčnou šírkou v rozmedzí 3600 - 3700 mm
- pracovný záber radlice pri natočení o 36° v rozmedzí 2600 – 2750 mm
- priečnym výkyvom radlice eliminujúcim uhol sklonu a nerovnosti vozovky v rozsahu +/- 10°
- uhol stieracích britov voči vozovke 15°
- prepravnou polohou vo výške 300 mm od úrovne terénu pri zaťaženom podvozku
- výška krajných segmentov radlice v rozmedzí 1150 - 1200 mm na oboch stranách
- výška stredových segmentov radlice v rozmedzí 1050 - 1100 mm
- konštrukčným zabránením úniku zhrňovaného snehu cez hornú hranu radlice na čelnú plochu podvozku doplnením o prekrytie (tzv. pružnú kapotáž)
- hmotnosťou radlice s upínacím a zdvihačím zariadením v rozsahu 1100 - 1300 kg
- spodnými záberovými britmi vyhotovenými z oteruvzdorného materiálu HARDOX, pričom konštrukcia uchytenia musí umožňovať ich ľahkú a rýchlu výmenu, príp. nahradenie gumovými britmi
- oporné kolesá radlice s možnosťou ich výškového nastavenia, vybavené blatníkom proti frkaniu v počte 2 ks s priemerom kolesa 400 mm
- hydraulické koncovky podľa ISO 16028
- okrajovým osvetlením radlice v zmysle platných noriem CE 24 V v LED vyhotovení s odpružením eliminujúcim otrasy a jeho poškodzovanie
- výstražným bezpečnostným šrafovaním, výstražnými zástavkami a výstražnými piktogramami podľa platných bezpečnostných noriem
- vybavením odkladacími stojanmi, umožňujúcimi uloženie, montáž resp. demontáž jednomužnou obsluhou bez použitia ďalších zdvihačích zariadení
- farebným vyhotovením radlíc v odtieni RAL2011
- záručná doba na tovar 24 mesiacov
- hodinová servisná pohotovosť

c. Nadstavba sypača – 1 ks / RASCO, SOLID

- nízkoprofilová výmenná nadstavba špeciálna so systémom kotvenia o podvozok pomocou systému rýchlo výmenných pracovných nadstavieb
- konštrukčnou výškou zásobníka suchých posypových materiálov 1100 mm
- optimálnym využitím celkovej a užitočnej hmotnosti vozidla vzhľadom k súčtu hmotnosti naplneného zásobníka nadstavby objemu 2,8 m³, naplnených soľankových nádrží objemu min. 1120 l a hmotnosti čelnej snehovej radlice
- pracovným režimom s automatickou reguláciou predvoleného dávkovania v rozsahu pracovnej rýchlosti 3 až 60 km/hod
- pohonom nadstavby od hydraulického systému podvozku, hydraulické koncovky podľa ISO 16028;
- sypač vybavený vlastným filtrom hydraulického oleja s indikáciou znečistenia filtra, filter umiestnený na sypači
- mechanizmom dávkovania s doplňujúcimi systémami zabezpečujúcimi automatickú aplikáciu prostredníctvom zadného aplikátora (rozmetadla) posypových materiálov (ďalej len „APM“) a to chemických posypových materiálov (ďalej len „CHPM“) v predvolenej hodnote v rozsahu 5 až 45 g/m² (krokom po 5 g/m² resp. kontinuálne) a inertných posypových materiálov (ďalej len „IPM“) v rozsahu 50-350 g/m² (krokom po 50 g/m² resp. kontinuálne)
- percentuálne nastavenie množstva soľanky z celkového množstva aplikovaného posypového materiálu v rozsahu 0 - 100% (plynulé nastavenie po 1 %)

- šírkou aplikácie posypových materiálov vrátane zvlhčovania v rozsahu od 2 do 9 m s možnosťou krokovej regulácie po 0,5 m
- výškovo nastaviteľná násypná rúra rozmetadla vyrobená z nerezovej ocele
- vyhotovením zásobníka sypača s dostatočnou odolnosťou (odpovedajúcou povrchovou úpravou resp. správnou voľbou materiálu) voči dlhodobým negatívnym účinkom posypových materiálov
- kontinuálnym prísunom posypového materiálu k APM distribučným systémom zabezpečujúcim prísun posypového materiálu s požadovanou sypkosťou pomocou dvoch závitových dopravníkov s oteruvzdornými hranami
- vyhotovením APM z materiálu odolného voči účinkom CHPM a korózie
- možnosťou asymetrickej aplikácie posypových materiálov oproti pôvodnému symetrickému obrazcu (asymetria v ľubovoľnom obraze +/- 4,5 m pravá aj ľavá strana)
- odklopením APM pre prípad núdzového vyprázdnenia zásobníka
- kovovými časťami nadstavby vyhotovenými s antikoróznym ochranným náterom v hrúbke min. 320 µm odolným voči účinkom CHPM
- zabezpečením dávkovania posypového materiálu na APM za každých poveternostných podmienok s odnímateľným zabezpečením zásobníka voči vniknutiu nadrozmerných predmetov pri jeho plnení nad veľkosť 5 cm (napr. kovový rošt) s dostatočnou pevnosťou voči rázom a prehybom, umiestneným nad zásobníkom
- výškou horného okraja bočnej steny nadstavby zásobníka sypača max. 260 cm od úrovne terénu (v nezaťaženom stave)
- ochranou zásobníka posypového materiálu voči zrážkovej vlhkosti jeho zakrytím a zaistením v prepravnej polohe voči samovoľnému otváraniu tlakom náporového vzduchu (plachtová kapotáž)
- soľankovými nádržami s rovnomerným rozložením objemov po oboch stranách nadstavby s ich vzájomným prepojením, s vizuálnym indikátorom výšky hladiny soľanky umiestneným na pravej a ľavej strane nádrží v zadnej časti sypača, s elektronickým snímaním maximálnej a minimálnej hladiny soľanky v nádržkách sypača s indikáciu stavu v kabíne vodiča na ovládacom paneli a automatickým vypnutím systému kropenia pri minimálnom stave hladiny soľanky v nádržkách
- materiálom riešením soľankového systému odolným voči agresívnym účinkom soľných roztokov, s možnosťou plnenia horným uzáverom resp. prípojkou k miešaciemu zariadeniu (pre pripojenie požiarnej hadice typu C)
- zásobník suchého posypového materiálu vybavený snímačom stavu zásob posypového materiálu s indikáciu v kabíne vodiča na ovládacom paneli
- osvetlením APM s možnosťou sledovania posypového obrazca
- vyprázdňovaním zásobníka sypača náhradným zdrojom v prípade poruchy pohonného agregátu (hydraulické vývody cez rýchlospojky umožňujúce pripojenie náhradného hydraulického zdroja);
- vyprázdňovanie zásobníka sypača ovládané spínačom umiestneným v zadnej časti sypača v blízkosti APM
- systém núdzového ovládania sypača umiestneným v zadnej časti sypača v blízkosti APM;
- s odkladacími stojanmi umožňujúcimi uloženie, zdvihnutie, montáž resp. demontáž nadstavby jednomožnou obsluhou bez použitia ďalších zdvíhacích a manipulačných zariadení
- centrálny signalizačný ovládací panel pre nadstavbu sypača vybavený oddeliteľným dotykovým farebným zobrazovacím displejom s uhlopriečkou 7 palcov a jasným grafickým znázornením stavu všetkých funkcií, činností sypača a stavu zásob posypového materiálu
- umiestnenie signalizačného ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne podvozku nákladného automobilu situovaného pre jednomožnú obsluhu so signalizáciou vykonávaného posypu a možnosťou spätnej kontroly okamžitého dávkovania aplikovaného posypu s možnosťou úpravy posypového obrazca (symetria/asymetria v ľubovoľnom obraze +/- 4,5 m pravá aj ľavá strana), ovládanie a signalizácia všetkých funkcií z kabíny podvozku nákladného automobilu s vizuálnou a akustickou indikáciou prostredníctvom elektrických prvkov

- ovládací panel vybavený komunikačnými a pripojovacími rozhraniami GPS anténa a SIM port – možnosť vkladania SIM karty pre online monitoring a zber dát o výkone sypača priamo do ovládacieho panelu sypača bez nutnosti použitia ďalšieho zariadenia pre monitoring;
- ovládací panel sypača vybavený GPS navigáciou v slovenskom jazyku
- ochrana prístupu a spustenia ovládacieho panelu pomocou zadania hesla s možnosťou použitia viacerých hesiel pre obsluhu a následné generovanie štatistik o výkonoch jednotlivých členov obsluhy
- ovládací panel schopný zobrazenia a ukladania dát každého jedného výkonu sypača s informáciami o presnom množstve aplikovaného posypového materiálu – suchý posypový materiál v kg a soľanka v l, ploche a dĺžke komunikácií ošetrovaných suchým posypom, ploche a dĺžke komunikácií ošetrovaných zvlhčeným posypom, dĺžke odpluhovaných komunikácií a čase aplikácie posypu a pluhovania, a to počas celej životnosti sypača (dostatočná kapacita úložiska počas celej životnosti sypača) s možnosťou generovania týchto údajov do dokumentov vo formáte PDF alebo Excel a možnosťou ich následného stiahnutia na USB kľúč alebo iné prenosové médium
- možnosťou jednoduchej a rýchlej kalibrácie dávkovania sypača cez ovládací panel
- výstražným bezpečnostným reflexným označením a výstražnými piktogramami podľa platných bezpečnostných noriem
- 2 ks LED majákov s oranžovým osvitom umiestnených v zadnej časti nadstavby
- zadná zásterka proti frkaniu posypového materiálu na podvozok
- farebným vyhotovením posypacích nadstavieb v odtieni RAL2011, kovovými časťami nadstavby vyhotovenými s antikoróznym ochranným náterom v hrúbke min. 320 µm odolným voči účinkom CHPM
- záručná doba na tovar 24 mesiacov
- hodinová servisná pohotovosť

d. Nadstavba zametača – 1 ks / KOBIT, K

- nová samo zberná zametacia nadstavba objem 4m³ s rokom výroby 2021 a neskôr
- výmenná nadstavba riešená rýchlo výmenným systémom pomocou rýchlospojok s odstavnými podperami.
- vyhotovená ako výmenná nadstavba s pohonom od výkonovej hydrauliky podvozku
- hydraulické koncovky podľa ISO 16028
- ovládanie všetkých funkcií z kabíny vodiča na jednom paneli
- pravostranné zametanie v smere jazdy
- zametacia valcová kefa s dĺžkou 1500 mm a priemeru 400 mm s plávajúcim uložením a bočnou tanierovou kefou s priemerom 700 mm
- plynulej regulácie otáčok valcovej kefy
- plynulej zmeny náklonu tanierovej kefy z kabíny
- sacia hubica šírky 550 mm, vybavená klapkou pre zväčšenie nasávacieho otvoru
- hlavná sacia hadica priemer 250 mm, dĺžka 1400 mm s vnútorným oteru vzdorným pogumovaným povrchom
- pneumatický uzáver hlavnej sacej hadice
- prednou kropiacou lištou pre použitie pri zvýšenej prašnosti
- nerezová nádrž na kropiacu vodu o objeme 1000 l
- kropenie vodou každého agregátu , pred kropením pomocou sústavy trysiek
- vodné čerpadlo pre kropenie zametacích kief 50 l/min s tlakom 50 bar
- odpúšťanie prebytočnej vody zadným otvorom vo výklopných dverách – nožový ventil
- odlučovací systém prachu – splnenie normy PM10 na prašnosť
- zadná sacia hadica na vysávanie lístia a kanálových vpustí priemer 150 mm, dĺžka hadice 3 m s predlžovacou trúbkou dĺžky 1m a s nástavcom dĺžky 1 m na zvýšenie výkonu pri vysávaní
- zadná sacia hadica zavesená na ramene, otočná, odpružená s pneumatickým zdvíhaním ovládanie na držiaku hubice. Uhol natáčania ramena 90° od pozdĺžnej osi vozidla.

- tlaková mycia puška s hadicou dĺžky minimálne 17 m na samonavijacom bubne s navijakom
- nezávislé ovládanie zametacieho agregátu
- nezávislé zavesenie valcovej kefy, tanierovej kefy a vozíka s možnosťou max. kopírovania nerovností vozovky
- automatické zdvíhanie zametacieho agregátu pri cúvaní
- výstražné šrafovanie
- nadstavba farby RAL 2011
- ovládací panel v kabíne vodiča
- zadný odkvapový plech proti znečisteniu zadnej časti vozidla pri sklápaní prevedenie nerez
- výškovo nastaviteľné podpory, 4 ks
- všetky ovládacie, pneumatické, elektrické, hydraulické a vodné okruhy riešené na rýchlospojky
- zametacia nadstavba vybavená upínacím systémom a konzolami pre vsunutie výškovo nastaviteľných podpier pre zdvihnutie/spustenie nadstavby pri výkone pravidelnej údržby bez použitia ďalších zdvíhacích zariadení
- odhlučnený technologický priestor pre prácu v nočných hodinách
- doplnenie svetelnou signalizačnou rampou s minimálne 4 ks výstražných svetiel v LED prevedení o priemere min. 200 mm umiestnenými v jednom hermeticky uzavretom paneli s ochranou min. IPX6 v zadnej časti nadstavby s doplnením odrazovými sklami a odrazovými doskami zvláštneho označenia v súlade s platnými predpismi
- objem zásobníka na nečistoty 4 m³
- objem zásobníka na vodu 1000 l
- uhol vyklopenia 50 °
- záber sacej hubice s tanierovou kefou a valcovou kefou 2200 mm
- záručná doba na tovar 24 mesiacov
- 24 hodinová servisná pohotovosť

2. Rýpadlo – Nakladač s príslušenstvom – 1 ks / JCB, 3CX

- Rýpadlo – nakladače s čelnou šesťúčelovou nakladacou lyžicou, paletizačnými vidlami, teleskopickým výsuvným podkopom
- Nápravy na stroji 2
- Motor naftový spĺňajúci emisnú normu Tier V, obsah motora 3,0 l
- Výkon motora 55 kW
- Krútiaci moment pri min. 400 Nm
- Hmotnosť stroja max. 8350 kg
- Celková prepravná dĺžka max. 5720 mm
- Rázvor náprav 2170 mm
- Stred otoča podkopu od zadnej nápravy 1360 mm
- Svetlá výška podpier 370 mm
- Svetlá výška nosníka podkopu 520 mm
- Výška po strechu kabíny 3030 mm
- Celková prepravná výška max. 3650 mm
- Šírka lopaty 2350 mm
- Šírka zadného rámu 2350 mm
- Nájazdový uhol vpred min. 65°
- Uhol prejazdový 120°
- Uhol odjazdový vzadu 20°
- Výsypná výška 2740 mm
- Čelný dosah pri max. zdvihu 1150 mm
- Výška závesu lopaty (čapu) od úrovne terénu pri max. zdvihu 3440 mm
- Uhol priklopenia lyžice v základnej dolnej polohe ramien 45°
- Výsypný uhol lyžice v hornej polohe ramien 43°

- Elektrický systém 12V
- Krytie elektrických obvodov 67 IP
- Kapacita akumulátora min. 103 Ah
- Pneumatiky predné 12,5-18 10 PR
- Pneumatiky zadné 18,4-26 12 PR
- Hlučnosť v kabíne 74 dB(A)
- Prevádzková nosnosť pri nakladaní (lyžica 6 v 1) 3229 kg
- Vylamovacia sila lyžice 65,30 kN
- Vylamovacia sila na ramenách 47,30 kN
- Sila zovretia čelustí lyžice 29,40 kN
- Pojazdová rýchlosť vpred 40,0 km/ hod.
- Teleskopický výsuv podkopu min. 610 mm
- Hĺbkový dosah kopania 5970 mm
- Výškový dosah podkopu 6350 mm
- Horizontálny dosah podkopu (od osi otáčania podkopu) 6520 mm
- Pričný posuv podkopu 1160 mm
- Rypná sila podkopu min. 55,00 kN
- Uhol otvárania a zatvárania podkopu 201°
- Uhol stranového natáčania podkopu okolo vertikálnej osi 240°
- Nakladacia výška (pri zatvorenej lyžici) 5000 mm
- Uhol zalomenia medzi ramenom a násadou 30°
- Výkon hydraulického čerpadla 165 l/min.
- Obsah palivovej nádrže 150 l
- Obsah hydraulickej nádrže 117 l
- Šesťúhľová nakladacia lyžica so zubami a paletizačnými vidlami, šírka max. 2420 mm
- Objem nakladacej lopaty 1000 l
- Lopaty k podkopu : šírka 1. podkopovej lopaty min. 600 mm, max. 650 mm
- Palivo motorová nafta
- Elektronické vstrekovanie paliva do motora
- Filter paliva so senzorom na prítomnosť vody v palive
- Prevodovka manuálna so štyrmi prevodovými stupňami vpred a štyrmi prevodovými stupňami vzad
- Systém riadenia náprav 4 x 4 2WS
- Nápravy s planétovými redukciami s proporcionálnym prenosom krútiaceho momentu
- Automatická uzávierka diferenciálu s obmedzeným preklzom na zadnej náprave
- Brzdy lamelové mokré, uložené v náprave, ovládané hydraulickým tlakom cez nožný pedál
- Pripínateľný pohon 2 alebo 4 kolies
- Systém tlmenia výkyvu predných nakladacích ramien počas jazdy
- Systém návratu nakladacej lopaty do nastavenej polohy
- Výrobcom stroja dodávaný a montovaný originál GPS systém sledovania polohy a parametrov stroja
- Predná náprava výkyvná, zadná náprava pevná
- Teleskopický výsuvné rameno podkopu
- Mechanický zadný rýchlopínač lopaty podkopu
- Kombinovaný (dvojcestný) hydraulický okruh na kladivo/svahovaciú lyžicu vyvedený na koniec ramena podkopu
- Akumulátor (batéria) uložený v prednej časti stroja, chránený protizávažím a čelnou maskou spoločne s hlavným vypínačom akumulátora
- Zabezpečovací systém-Imobilizér
- Akustická signalizácia pri cúvaní stroja
- Predné a zadné pracovné svetlá po 4 ks
- Presklená bezpečnostná kabína s kúrením a vetraním, podľa normy ROPS a FOPS,

- Nastupovanie (dvere) z oboch strán kabíny
- Výbava pre premávku po verejných komunikáciách
- Autorádio
- Vzduchom odpružené vyhrievané sedadlo obsluhy
- Základné ovládacie a pracovné prvky pracujúce na hydraulickom alebo elektrickom princípe umiestnené v kabíne vrátane vizuálnej a akustickej kontroly
- Ovládanie podkopového zariadenia stroja hydraulicko-mechanické pákové
- Štandardný otvorený hydraulický systém s piestovým hydraulickým čerpadlom
- Paralelný mechanizmus predných nakladacích ramien
- záručná doba na tovar 24 mesiacov
- 24 hodinová servisná pohotovosť

a. Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 1 ks / KB35

- Objem lopaty 350 l
- Šírka lopaty 1620 mm
- Hmotnosť max. 290 kg
- Hydraulicky ovládané natáčanie lopaty
- Vymeniteľný spodný brit lopaty spevnený, materiál Hardox HB500 alebo ekvivalent
- Súčasťou dodania lopaty musí byť mechanický upínací záves na nosič
- Pripojovacie hadice hydraulického ovládania lopaty s rýchlo spojkami
- záručná doba na tovar 24 mesiacov
- 24 hodinová servisná pohotovosť

3. Traktor – 3 ks / DEUTZ-FAHR, 6125C

Sériovo vyrábané nové vozidlo kategórie T, v štandardnom vyhotovení a v štandardnej výbave s nasledovnými funkciami a parametrami:

- splnenie podmienok Zákona o premávke na pozemných komunikáciách, platného v čase vyhodnotenia verejnej súťaže a v čase predpokladanej realizácie dodávky v znení neskorších predpisov umožňujúcich jeho riadne prevádzkovanie na pozemných komunikáciách vrátane vyhotovenia technického osvedčenia samostatnej technickej jednotky
- 4 – valcový vodou chladený, turbo-intercooler diesel motor
- Common rail CRS a recirkulácia výfukových plynov EGR, AD blue
- Objem motora 3849 cm³
- Výkon motora 93 kW
- 4 ventile na valec, priame vstrekovanie, emisná norma Tier V
- pasívny filter pevných častíc DPF, katalyzátor
- Prevodovka 30 rýchlostí dopredu a 30 dozadu s radením pod zaťažením s 3 stupňami s auto režimom
- Mokrú viaclamelovú spojku
- Elektro-hydraulický reverz radenie pod zaťažením s nastaviteľnou moduláciou a automatickým režimom spojky Stop&Go
- Rozsah rýchlostných stupňov v 2 rozsahoch
- Kontrola počtu otáčok motora a systém efektivity práce motora, prevodovky a vývodového hriadeľa - programovateľné 2 druhy otáčok motora
- elektro hydraulická uzávierka predného a zadného diferenciálu
- Hnaná predná náprava
- Pohon 4x4 - elektro hydraulicky pod zaťažením
- maximálna rýchlosť 40 km/hod
- Polomer otočenia traktora max. 2,5 m
- Výkon pracovného hydraulického čerpadla 90 l/min
- Výkon čerpadla pre riadenie a spojky 40 l/min

- Zdvih zadného trojbodového závesu 7000 kg, rýchlopínacie háky kat.III
- Ovládanie zadného závesu spínačom na blatníku
- 3 hydraulické okruhy s nastaviteľným prietokom min. na 1 okruh
- Vývodový hriadeľ zapínateľný pod zaťažením – elektro hydraulicky
- Otáčky vývodového hriadeľa 540/1000 ot/min. s elektronickou kontrolou konštantných otáčok
- Kotúčové brzdy na všetkých 4 kolesách
- Vzduchom odpružené sedadlo s opierkami otočné o 10°
- Sedačka spolujazdca
- Výškovo nastaviteľný a vysúvateľný volant
- Klimatizácia a kúrenie
- Panoramatické strešné okno
- Teleskopické spätné zrkadlá
- 4 predné a 4 zadné pracovné svetlá
- zadný a predný stierač, rádio, maják, trojuholník, hasiaci prístroj, lekárnička
- Etážový modulárny nastaviteľný záves prívesu s automatickou hubicou
- Otočné predné blatníky
- Objem palivovej nádrže 160 l
- Objem nádrže AdBlue 12 l
- Hmotnosť traktora bez závažia min. 4500 kg
- Pneumatiky s cestným dezénom s pevnými diskami, rozmer 440/80 R24, 480/80 R38
- Maximálna hmotnosť prívesu s pneumatikou brzdou 31000 kg
- pneumatikové brzdy prívesu 2-okruhové
- závažie vpredu 355 kg
- vyhotovenie v komunálnej oranžovej farbe
- záručná doba na tovar 24 mesiacov
- 24 hodinová servisná pohotovosť

4. Ramenová kosačka - 3 ks / RASCO, SPECTRA

- hydraulické pracovné rameno s predsunom pracovnej hlavice dopredu a maximálnym dosahom v rozmedzí 6,2 – 6,5 m
- montážou do zadného trojbodového závesu traktora
- kosiace rameno bez teleskopického výsuvu
- šírka kosiaceho ramena so žacou hlavou v prepravnej polohe meraná od stredu traktora po vonkajší okraj max 1200 mm
- výška kosiaceho ramena so žacou hlavou v prepravnej polohe 3100 mm
- dĺžka kosiaceho ramena so žacou hlavou v prepravnej polohe 1600 mm
- výška spodného obrysu kosiaceho ramena so žacou hlavou v prepravnej polohe od úrovne vozovky 400 mm
- váha ramena s pracovnou hlavou v rozsahu 1250 – 1400 kg
- pomocný rám ramena pre lepšie uchytenie a stabilizáciu ramena
- rýchlo výmenná nadstavba – možnosť rýchlej montáže a demontáže kosiaceho ramena
- parkovacie nohy pre ľahkú montáž a demontáž ramena a pre sezónne uskladnenie ramena
- systém otáčania celého ramena pri obchádzaní väčších prekážok
- vlastná dvojokruhová hydraulika s prídavným výkonným chladiacim systémom a čerpadlom
- objem hydraulickej nádrže 180 L
- pohon od nosného traktora cez zadný vývodový hriadeľ
- umiestnenie signalizačného ovládacieho panelu na ľahko dostupnom a viditeľnom mieste v kabíne podvozku traktora situovaného pre jednodušnú obsluhu so signalizáciou vykonávaných činností, ovládanie a signalizácia všetkých funkcií z kabíny traktora s vizuálnou a akustickou indikáciou prostredníctvom elektrických prvkov
- ovládanie pohybov ramena pomocou joysticku z kabíny traktora

- bezpečnostná poistka joysticku – možnosť ovládania ramena iba v prípade úplného uchopenia ovládacej páky joysticku celou dlaňou. Rameno nie je možné ovládať pri iba čiastočnom uchytaní ovládacieho joysticku
- možnosť nastavenia smeru rotácie žacieho hriadeľa hlavice cez ovládací panel z kabíny vodiča
- možnosť nastavenia sily nadľahčovania pracovného náradia / ramena cez ovládací panel z kabíny vodiča
- funkcia kopírovania terénu
- kosiace rameno vybavené rýchlopínacím systémom pre rýchlu výmenu pracovných nástrojov
- systém automatického kopírovania terénu a nadľahčovania ramena s možnosťou nastavenia sily nadľahčovania
- žacia hlavica s horizontálne uloženým rotačným cepovým valcom poháňaným od piestového čerpadla
- piestové čerpadlo hlavice uložené na ľavej strane hlavice v jej hornej časti
- pohon rotačného cepového hriadeľa hlavice od piestového čerpadla pomocou remeňového prevodu s bezpečnostnou poistkou
- špirálové uloženie 18 kusov žacích segmentov na rotačnom cepovom hriadeľi
- možnosť použitia žacích segmentov typu 2Y, 3Y alebo silných mulčovacích kladíviek bez nutnosti úpravy rotačného valca (dodávka hlavice sa požaduje s kosiacími segmentami typu 2Y)
- žacia hlava určená pre kosenie vegetácie a drevnatých porastov do priemeru min. 50 mm
- pracovný záber hlavice 1300 mm
- žacia hlavica vybavená reťazovou clonou a gumovou zástenou proti obľetujúcim predmetom počas práce
- oporný valec žacej hlavice o priemere 160 mm
- farebným vyhotovením kosačky v odtieni RAL2011
- záručná doba na tovar 24 mesiacov
- 24 hodinová servisná pohotovosť

V Moravanoch nad Váhom, dňa 27.04.2023


.....
Ing. Miroslav Benka
Konateľ spoločnosti MB SERVIS, s.r.o.

Predávajúci:

Obchodné meno: MB SERVIS, s.r.o.

Adresa spoločnosti: Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SR

IČO: 44 020 091

Časť predmetu zákazky: časť 2

Názov časti predmetu zákazky: Stavebná a kosiaca technika

Je predávajúci platiteľom DPH? ÁNO / ~~NE~~

P.č.	Predmet zákazky	Ponúkaný typ	Požadovaný počet v ks	Cena za 1 ks v EUR bez DPH	Cena za požadovaný počet v EUR bez DPH
1.	Nosič náradia s príslušenstvom – 1 ks	Mercedes-Benz Unimog U423, RASCO MOSOR PK, RASCO SOLID, KOBIT K	1	309 250,00	309 250,00
2.	Rýpadlo – Nakladač s príslušenstvom – 1 ks	JCB 3CX	1	86 500,00	86 500,00
3.	Svahovacia lopata s hydraulickým ovládaním – 1 ks	KB35	1	2 950,00	2 950,00
4.	Traktor – 3 ks	DEUTZ-FAHR, 6125C	3	77 200,00	231 600,00
5.	Ramenová kosačka – 3 ks	RASCO, SPECTRA	3	24 900,00	74 700,00

	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Celková cena za predmet zákazky	705 000,00	141 000,00	846 000,00

V Moravanoch nad Váhom, dňa 27.04.2023

Ing. Miroslav Benka
Konateľ spoločnosti MB SERVIS, s.r.o.

Predávajúci:

Obchodné meno:

MB SERVIS, s.r.o.

Adresa spoločnosti:

Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SR

IČO:

44 020 091

Dolu podpísaný zástupca predávajúceho týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky: **„Nákup techniky“**, vyhlásenej verejným obstarávateľom **Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja** so sídlom Brnianska 3, 911 05 Trenčín vo Vestníku verejného obstarávania č. 199/2022 zo dňa 12.9.2022 pod číslom 40462 – MST:



sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.

p. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa ²	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1					
2					
3					

V Moravanoch nad Váhom, dňa 27.04.2023

Ing. Miroslav Benka
Konateľ spoločnosti MB SERVIS, s.r.o.

Predávajúci:

Obchodné meno:

MB SERVIS, s.r.o.

Adresa spoločnosti:

Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SR

IČO:

44 020 091

Zariadenie	Servisný interval	Cena v EUR bez DPH ¹
Mercedes-Benz Unimog U423	A - po prvých 5000 km	
	B - 1 400 h, 4 200 h, 7 000 h	950,00
	C - 2 800 h, 5 600 h, 8 400 h	
	+ Každoročné údržbové práce	
RASCO MOSOR PK	1 x ročne	200,00
RASCO SOLID	A - po prvých 50 Mth	300,00
	B - po prvých 200 Mth	400,00
	C - 1 x ročne	400,00
KOBIT K	1 x ročne	
JCB 3CX	A - po prvých 100 Mth	v cene zariadenia
	B - každých 500 Mth alebo 6 mesiacov, podľa toho čo nastane skôr	2 700,00
KB35	bez	-
DEUTZ-FAHR, 6125C	A - 600 Mth	
	B - 1200 Mth	
RASCO, SPECTRA	500 mth	500,00
	1000 mth	700,00

V Moravanoch nad Váhom, dňa 27.04.2023

.....
Ing. Miroslav Benka
Konateľ spoločnosti MB SERVIS, s.r.o.

¹ Ceny predpísaných servisných úkonov sú len orientačné a sú platné k dátumu účinnosti kúpnej zmluvy. Spoločnosť MB SERVIS, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu ceny jednotlivých servisných úkonov. Záväzná cena ktoréhokoľvek servisného úkonu na ktoromkoľvek zariadení bude predmetom cenovej ponuky, ktorú si kupujúci od predávajúceho vyžiada.