

Kúpna zmluva č. Z20239541_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Sídlo: Brnianska 3, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 37915568
DIČ: 2021764767
IČ DPH: SK2021764767
Bankové spojenie: IBAN: SK5081800000007000510133
Telefón: 0326509345

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: RUBBEX s.r.o.
Sídlo: Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika
IČO: 47632500
DIČ: 2024032989
IČ DPH: SK2024032989
Bankové spojenie: IBAN: SK1509000000005052869704, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0910514441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Drobná mechanizácia
Kľúčové slová: krovinorez, olejový kompresor, reťazová píla, uhlová brúska
CPV: 16300000-8 - Žacie mechanizmy; 31600000-2 - Elektrické zariadenia a prístroje;
42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Krovinorez
2. Kompresor 540l/min., 3kW
3. Príklepový ťahovák
4. Mazacia pištoľ
5. Nabíjačka autobatérií 24V/12V-200
6. Vyvetvovacia píla
7. Uhlová brúska 150 mm
8. Uhlová brúska 125 mm s reguláciou
9. Uhlová brúska 115 mm
10. 2-rýchlostná príklepová vrtáčka
11. Motorová píla
12. Vysávač
13. 4 dielna sada sekáčov, 400 mm
14. Sada sekáčov špicatý, plochý, široký 3 ks
15. Uhlová brúska
16. Zvracací invertor + sada káblov

17. Vŕtacie kladivo 3-režimové
18. Pásová píla
19. Aku rázový ťťahovák 3/4" + nabíjačka a 2 ks batéria
20. Búracie kladivo
21. Mobilná pieskovačka
22. Paletový vozík s brzdou
23. Kalové čerpadlo
24. Horúcovodný vysokotlakový čistič
25. Invertorová zvaračka 230 A
26. Motorová píla
27. Motorová píla
28. Pneumatická ťťahovačka
29. Uhlová brúska 125 mm + nabíjačka + 2 ks batérií
30. Jednosmerná vibračná doska

Položka č. 1: Krovinorez

Funkcia				
Krovinorez na orez drevín.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Krovinorez	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdvihový objem	min. 41,6 cm ³			
Výkon (kW/k)	min. 2,0/2,7 kW / k			
Hmotnosť	max. 8,5 kg			
Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))	99			
Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))	111			
Vibrácie rukoväte ľavá/pravá	max. 2,0/1,7 m/s ²			
Celková dĺžka bez rezného nástroja	min. 1,79 m			
Objem palivovej nádržky	min. 0,75 l			
2-MIX/4-MIX-Motor	2-MIX			
hnací hriadeľ	pevný			
komplet:	žací list na trávnu,			
Typ: FS 410 C-EM				

Položka č. 2: Kompresor 540l/min., 3kW

Funkcia				
Olejový kompresor na čerpanie, čistenie, lakovanie alebo maľovanie povrchov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kompresor 540l/min., 3kW	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Objem nádrže	min. 200 l			
Motor	elektrický, vzduchom chladený			
Piesty	trojpiestový			
Otáčky motora	2840 ot/min			
Tlak	min. 10 bar			
Pracovný tlak	min. 8 bar			
Výkon motora	4,1 KW / 5,6 HP			

Sací výkon	min. 549 l/ min.
Plniace množstvo	min. 420 l/ min
Napätie	400 V
Frekvencia	50 Hz
Typ: TA309B	

Položka č. 3: Príklepový ťahovák

Funkcia				
Príklepový ťahovák s dvojitém kladivovým príklepom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Príklepový ťahovák	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pracovný tlak	min. 6,3 bar			
Ťahovací moment - pravý	min. 1460/1870/2060 Nm			
Povoloovací moment - ľavý	min. 1420/1830/2100 Nm			
Spotreba vzduchu (priemerná)	411 l/min			
Upnutie	l"			
Prípojka vzduchu	1/2"			
Max. ťahovací moment	min. 2441 Nm			
Rozmery (š x v x h)	324 x 175 x 116 mm			
Hmotnosť	max. 6,5 kg			
Hladina akustického tlaku LpA	96 dB(A)			
Typ: ISS 1" PRO				

Položka č. 4: Mazacia pištoľ

Funkcia				
Mazacia pištoľ				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mazacia pištoľ	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie (V)	18			
Typ motora	uhlíkový			
Systém	M18TM			
Podtlak	min. 690 bar			
Úroveň vibrácií	2,5 m/s ²			
Hmotnosť s aku (kg)	max. 3,9			
Počet dodávaných aku	min. 1			
Typ nabíjačky	M12-18 C			
Napätie DC(V)	18			
Typ akumulátora	Li-ion			
Typ: M18GG-201C				

Položka č. 5: Nabíjačka autobaterií 24V/12V-200

Funkcia

Nabíjačka autobatérií na nabíjanie batérií všetkých bežných druhov vozidiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nabíjačka autobatérií	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napätie	230 V			
Frekvencia (Hz)	50			
Výkon (W)	min. 9000 W			
Rozbehový prúd pri 1 V (A)	min. 200 A			
Dĺžka kábla (m)	min. 1,8 m			
Hmotnosť (kg)	max. 18 kg			
Kapacita batérie (Ah)	min. 450 Ah			
Rozmery (v x š)	670 x 295 mm			
Typ: GDB 24V/12V - 200				

Položka č. 6: Vyvetvovacia píla

Funkcia				
Vyvetvovacia píla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vyvetvovacia píla	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výkon (kW/k)	min. 1,4/1,9 kW / k			
Hmotnosť	max. 7,9 kg			
Hladina akustického tlaku - LpA (dB(A))	93			
Hladina akustického výkonu - LwA (dB(A))	109			
Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť	max. 4,3/4,8 m/s ²			
Pílová reťaz Oilmatic: delenie / typ	3/8" / PMM3			
Rezná dĺžka	30 cm			
Celková dĺžka s reznou súpravou	min. 270 - 390 cm			
2-MIX-MOTOR / 4-MIX-Motor	4-MIX			
Antivibračný systém	áno			
Automatická dekompresia	áno			
Uzávery nádržíek nevyžadujúce náradie	áno			
Typ: HT 135				

Položka č. 7: Uhlová brúska 150 mm

Funkcia				
Drobná mechanizácia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska 150 mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ spínača	Posuvný aretačný spínač			
Priemer kotúča	150 mm			
Výkon	min. 1550 W			
Typ motora	Uhlíkový			

Regulácia otáčok	nie
Zdroj energie	AC
Typ balenia	Kartón príp. ekvivalent
Napätie AC (V)	220 - 240
Obsah balenia:	
uhlová brúska	1x
rýchlopínací ochranný kryt	1x
prídavné madlo s AVS	1x
príruba	1x
matica	1x
kábel min. 4m	1x
Typ: AGV 15-150 XC 1550 W	

Položka č. 8: Uhlová brúska 125 mm s reguláciou

Funkcia				
Drobná mechanizácia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska 125 mm s reguláciou	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ spínača	Posuvný aretačný spínač			
Priemer kotúča	125 mm			
Výkon	min. 1250 W			
Typ motora	Uhlíkový			
Rapid STOP	nie			
Zdroj energie	AC			
Typ balenia	Kartón príp. ekvivalent			
Napätie AC (V)	220 - 240			
Obsah balenia:				
uhlová brúska	1x			
rýchlopínací ochranný kryt	1x			
prídavná rukoväť s AVS	1x			
príruba	1x			
matica	1x			
kábel min. 4m	1x			
Typ: AGV 13-125XE 1250 W				

Položka č. 9: Uhlová brúska 115 mm

Funkcia				
Drobná mechanizácia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska 115 mm	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ spínača	Posuvný aretačný spínač			
Priemer kotúča	115 mm			
Typ motora	Uhlíkový			

Rapid STOP	nie
Zdroj energie	AC
Typ balenia	Classic Kufor príp. ekvivalent
Napätie AC (V)	220 - 240
Výkon	min. 800 W
Obsah balenia:	
uhlová brúska	1x
Typ: AGV 800-115ED 800 W	

Položka č. 10: 2-rýchlostná príklepová vŕtačka

Funkcia				
Elektrická príklepová vŕtačka s 2 rýchlosťami.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
2-rýchlostná príklepová vŕtačka	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príkon	min. 1010 W			
Otáčky naprázno 1. stupeň	min. 0 - 1.200 min-1			
Otáčky naprázno 2. stupeň	min. 0 - 2.900 min-1			
Počet úderov za minútu 1. stupeň	min. 0 - 24.000 min-1			
Počet úderov za minútu 2. stupeň	min. 0 - 58.000 min-1			
Max. vŕtací výkon - oceľ betón drevo	min. 16 / 20 / 40 mm			
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm			
Hmotnosť	max. 2,5 kg			
Obsah balenia:				
Systainer (Typ 1)	áno			
Vnútro systainera	áno			
Bočná rukoväť	áno			
Skľučovadlo 13 mm	áno			
Kľúč	áno			
Hĺbkový doraz	áno			
Typ: HP2070J				

Položka č. 11: Motorová píla

Funkcia				
Motorová píla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorová píla	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdvihový objem	min. 50,2 cm ³			
Výkon	min. 2,9 / 3,9 kW/k			
Hmotnosť	max. 5,2 kg			
Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť	max. 3,5 / 3,5 m/s ²			
Pílová reťaz Oilomatic	delenie .325			
Dĺžka reznej časti lišty	min. 37 cm			
Antivibračný systém	Áno			

Zariadenie na bočné napínanie reťaze	Áno
Uzatváranie palivovej nádržky bez použitia náradia	Áno
Dekompresný ventil	Áno
Dlhodobý systém filtrácie vzduchu	Áno
HD2 filter	Áno
Nastaviteľné olejové čerpadlo	Áno
Typ: MS 261 C-M	

Položka č. 12: Vysávač

Funkcia				
Vysávač				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vysávač	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálny podtlak	min. 210 mbar			
Množstvo nasávaného vzduchu	min. 3.600 l/min			
Objem nádrže	min. 20 l			
Hmotnosť	max. 8,0 kg			
Hladina akustického tlaku LpA	70,9 dB(A)			
Dĺžka sacej hadice	min. 3,5 m			
Priemer hadice	min. 32 mm			
Prepínanie: vysávanie suchých a kvapalných nečistôt	Áno			
Viacnásobný filtračný systém	Áno			
Čistenie filtra	Áno			
Ručná sacia rúra z ušľachtilej ocele s rýchlospojkou	Áno			
Univerzálna hubica	Áno			
Podlahová/štrbinová hubica	Áno			
Automatické zapínanie (E)/zásuvka	Áno			
Adaptér pre elektronáradie	Áno			
Typ: SE 62 E				

Položka č. 13: 4 dielna sada sekáčov, 400 mm

Funkcia				
4 dielna sada sekáčov, 400 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
4 dielna sada sekáčov, 400 mm	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Celková dĺžka	400 mm			
Brit sekáča	25 mm			
Opracovateľné materiály	Betón, kameň			
Typ upnutia	SDS Plus			
Typ: SDS-max, 400 x 25 mm				

Položka č. 14: Sada sekáčov špicatý, plochý, široký 3 ks

Funkcia				
Sada sekáčov špicatý, plochý, široký				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada sekáčov špicatý, plochý, široký 3 ks	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Upínanie náradia	SDS-Plus			
Celková dĺžka	250 mm			
Druh	Ploché			
Samoostríace	Nie			
S odsávaním	Nie			
Typ balenia	Plastový zásobník			
Množstvo v balení	3 ks			
Obsah balenia	1 x Špicatý sekáč, 1 x Plochý sekáč, 1 x Široký sekáč			
Typ: SDS-Plus špicatý, plochý, široký				

Položka č. 15: Uhlová brúska

Funkcia				
Uhlová brúska 230 mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ spínača	Kolískový spínač s uzamykaním			
Priemer kotúča	230 mm			
Výkon	min. 2100 W			
Typ motora	Uhlíkový			
Regulácia otáčok	nie			
Zdroj energie	AC			
Typ balenia	Kartón príp. ekvivalent			
Napätie AC (V)	220 - 240			
Obsah balenia:				
uhlová brúska	1x			
matica	1x			
kábel min. 4m	1x			
Typ: AGV21 - 230GEX				

Položka č. 16: Zvárací invertor + sada káblov

Funkcia				
Zvárací invertor + sada káblov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvárací invertor + sada káblov	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Krytie	IP 23 S			
Napätie naprázdno	88V			
Istenie	20A			

Napájacie napätie	230V/50Hz
Rozsah zváracieho prúdu	10-170
Zaťažovateľ 100%	min. 125A
Zaťažovateľ 60%	min. 140A
HOT START	ÁNO
ANTI STICK	ÁNO
ARC FORCE	ÁNO
Zapaľovanie tig HF	NIE
Rýchlospojky	10-25
Typ: 170 TIG LA	

Položka č. 17: Vŕtacie kladivo 3-režimové

Funkcia				
Vŕtacie kladivov 3-režimové				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vŕtacie kladivo 3-režimové	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ motora	Uhlíkový			
Systém	Elektrický			
Energia príklepu	min. 2.4 J			
Max. priemer vŕtania do betónu	min. 26 mm			
Max. priemer vŕtania do dreva	min. 30 mm			
Max. priemer vŕtania do ocele	13 mm			
Napätie AC (V)	220 - 240			
Max. otáčky pri plnom zaťažení	min. 1500/min.			
Max. počet príklepov pri zaťažení	min. 4500/min.			
Príkon	min. 800 W			
Upínanie náradia	SDS-Plus			
Typ skľučovadla	Rýchloupínacie			
ONE KEY™	Nie			
REDLINK PLUS™	Nie			
Zdroj energie	AC			
Automatické zastavenie	Nie			
Typ balenia	Classic Kufor alebo ekvivalent			
Typ: PH26T				

Položka č. 18: Pásová píla

Funkcia				
Pásová píla na kov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pásová píla	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Maximálna rezná kapacita	min. Ø225mm (guľatina)			
2 rezné rýchlosti	37,5 a 75m/min			
Nastavenie uhlových rezov	min. od 0° do +60°			

Príkon	min. 1,5 KW
Napätie	400 V
Nastaviteľné 5bodové vedenie pílového pásu	Áno
Automatické zastavenie stroja pri dokončení rezu	Áno
Manometr pro presné nastavenie napnutia pílového pásu	Áno
Rozmer pásu	min. 2480x27x0,9 mm
Rýchlosť pásu	min. 37,5 a 75 m/min
Obsah balenia:	
Pílový pás	Áno
Stojan	Áno
Odmeriavací doraz	Áno
Manometer	Áno
Chladiaci systém	Áno
Typ: BS275TOP_400 V	

Položka č. 19: Aku rázový uťahovák 3/4" + nabíjačka a 2 ks batéria

Funkcia				
Aku rázový uťahovák 3/4" + nabíjačka a 2 ks batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Aku rázový uťahovák 3/4" + nabíjačka a 2 ks batéria	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kapacita akumulátora	min. 5.0 Ah			
Max. priemer skrutkovania	min. M33			
Napätie akumulátora	18 V			
Počet rýchlostí	min. 4			
Počet úderov	min. 0-2400 úd/min			
Povolovací moment	2034			
Pravý/ľavý chod	Áno			
Regulácia výkonu	Áno			
Typ akumulátora	Li-ion			
Typ motora	Bezuhlíkový			
Upínanie nástroja	3/4" štvorhran			
Uťahovací moment	702-1627			
Voľnobežné otáčky 1. rýchlosť	0-800 ot/min			
Voľnobežné otáčky 2. rýchlosť	0-1300 ot/min			
Voľnobežné otáčky 3. rýchlosť	0-1800 ot/min			
Voľnobežné otáčky 4. rýchlosť	min. 0-1800 ot/min			
Typ balenia	Kufor príp. ekvivalent			
Funkcia Bluetooth	Áno			
Hmotnosť náradia	max. 3,5 kg			
Obsah balenia:				
Aku rázový uťahovák 3/4"	1x			
nabíjačka	1x			
batéria	min. 2x			
Typ: M18 ONEFHIWF34-502X (2x5Ah)				

Položka č. 20: Búracie kladivo

Funkcia				
Búracie kladivo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Búracie kladivo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ motora	Uhlíkový			
Systém	Elektrický			
Energia príklepu	min. 8.5 J			
Hladina akustického výkonu meraná	101 dB(A)			
Hladina akustického výkonu zaručené	104 dB(A)			
Napätie AC	220 - 240 V			
Max. otáčky pri plnom zať. s mäkkým príklepom	2200/min.			
Max. počet príklepov pri zaťažení	2840/min.			
Príkon	1300 W			
Upínanie náradia	SDS-Max			
Vibrácie pri sekaní	11.5 m/s ²			
Vibrácie pri sekaní - odchýlka	1,9 (m/s ²)			
ONE KEY™	Nie			
REDLINK PLUS™	Nie			
Zdroj energie	AC			
Automatické zastavenie	Nie			
Nabíjačka v balení	Nie			
Typ balenia	Classic Kufor príp. ekvivalent			
Typ: K500S 5 SDS-Max				

Položka č. 21: Mobilná pieskovačka

Funkcia				
Mobilná pieskovačka určené na abrazívne otryskávanie kovových konštrukcií, budov, mostov, nádrží, potrubia, betónových povrchov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Mobilná pieskovačka	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kompletný tryskací set	Áno			
Zariadenie s diaľkovým ovládaním RCV	Áno			
Výkon do min. 15 m ² /h	Áno			
Max. pracovný tlak	10 bar			
Objem tlakovej nádoby	min. 25 l			
Pracovná teplota	-10 až +50 °C			
Priemer tlakovej nádoby	960 mm			
Hmotnosť	max. 46 kg			
Súčasť zariadenia:				
Pieskovačka /tryskacie zariadenie 25 l	Áno			
Sito s vekom	Áno			
Filter na separáciu vlhkosti a oleja CAF-0	Áno			

Jednotka diaľkového ovládania RCV	Áno
Páka diaľkového ovládania DMH	Áno
Dávkovací ventil abrazíva FSV	Áno
Dvoj-hadica diaľkového ovládania, 5m s koncovkami	Áno
Súčasť setu:	
Pieskovacia hadica 13x27, 5m	Áno
Držiak trysky NHP-0	Áno
Spojka CQP-0	Áno
Tryska NTC-5,0	Áno
Typ: CONTRACOR Z-25 RC	

Položka č. 22: Paletový vozík s brzdou

Funkcia				
Paletový vozík s brzdou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Paletový vozík s brzdou	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť	min. 2500 kg			
Zdvih	min. 200 mm			
Dĺžka vidlíc	min. 1150 mm			
Minimálna výška vidlíc	max.85 mm			
Celková dĺžka	max.1540 mm			
Maximálna výška zdvihu	min. 200 mm			
Vonkajšia šírka vidlíc	max. 520 mm			
Vnútorná rozteč vidlíc	200 mm			
Šírka vidlice	160 mm			
Celková šírka	520 mm			
Celková výška	max. 1220 mm			
Polomer otáčania	1266 mm			
Ovládanie pojazdu ručné	Áno			
Svetlá výška	40 mm			
Zdvih na jeden pohyb oje	+- 10 mm			
Rozmer vidlíc (d x š x tl.)	1150x160x50 mm			
Funkcia fixného aj plynulého brzdenia	Áno			
Kvalitná pokovaná hydraulická pumpa	Áno			
Riaditeľné gumové a vidlicové polyreutanové kolesá	Áno			
Typ: DELTALIFT BFBx				

Položka č. 23: Kalové čerpadlo

Funkcia				
Kalové čerpadlo				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kalové čerpadlo	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čerpadlo:				

Max. prietok (L/min)	min. 1210
Priemer sania a výstupu (mm)	min. 80
Max. sacia výška (m)	min. 8
Max. tlak (bar)	min. 2,7
Max. rozmer nečistôt (mm)	min. 28
Motor:	
Model motora	GX240
Typ motora	4-takt, OHV, 1 valec
Objem motora (cm ³)	min. 242
Vrtanie x zdvih (mm)	74 x 58 mm
Otáčky motora za min. (rpm)	min. 3600 max
Čistý výkon motora (kW)	min. 5,3
Chladenie motora	Nútené vzduchom
Zapaľovanie	Tranzistorové
Olejová náplň (L)	1,1
Objem palivovej nádrže (L)	5,3
Čas prevádzky na 1 nádrž	min. 2h10
Štartovanie	Ručné
Hladina akustického tlaku v ušiach operátora (dB(A))	93
Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A))	110
Rozmery (d x š x v)	660 x 495 x 515 mm
Typ: WT30	

Položka č. 24: Horúcovodný vysokotlakový čistič

Funkcia				
Horúcovodný vysokotlakový čistič				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Horúcovodný vysokotlakový čistič	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Druh prúdu (Ph)	1 - 230 - 50			
Prietok (l/h)	min. 450			
Pracovný tlak (bar/MPa)	min. 110 / 11			
Max. teplota (pri prítoku 12°C) (°C)	max. 80			
Príkon (kW)	min. 2,2			
Spotreba vykurovacieho oleja (kg/h)	max. 2,4			
Palivová nádrž (l)	6,5			
Rozmery (d x š x v)	620 x 620 x 990 mm			
Ručná striekacia pištoľ, EASY!Force Advanced	Áno			
VT hadica, 10 m	Áno			
Pracovný nadstavec, 840 mm	Áno			
Vypínanie tlaku	Áno			

Položka č. 25: Invertorová zvaračka 230 A

Funkcia
Invertorová zvaračka vhodná do dielni i na domáce použitie.

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Invertorová zvaračka 230 A	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Napájanie	230V			
Príkon MIG / MAG	min. 6,1kVA			
Príkon TIG / MMA	5,8kVA			
Metódy zvarovania	MIG / MAG / MMA / LIFT-TIG			
Rozsah zvaracieho prúdu MIG / MAG	30 - 230A			
Rozsah zvaracieho prúdu MMA	30 - 205A			
Zvarací prúd 100% pracovný cyklus	MIG / MAG - min. 178A			
Zvarací prúd 60% pracovný cyklus	MIG / MAG - min. 230A			
Podporované priemery drôtu	0,6 / 0,8 / 1,0 / mm			
Priemery podporovaných elektród	1,6 mm - 4 mm			
Zvaracie napätie	15,5 - 25,5V			
Prevádzkové režimy	2T / 4T (s nastaviteľnými parametrami plnenia kráterov)			
Nastavenie indukčnosti zvarovania	-10 - 10			
Kontrola parametrov zvarovania	ÁNO			
Trieda izolácie	F			
Ochrana siete	25A			
Stupeň krytia	IP21S			
Rozmery (d x š x v)	max. 48 x 21 x 37,5 cm			
Typ: PM-IMGS-230L				

Položka č. 26: Motorová píla

Funkcia				
Motorová píla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorová píla	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdvihový objem	23,6 cm ³			
Výkon (kW/k)	min. 1,0/1,3 kW / k			
Pomer hmotnosti na jednotku výkonu	max. 2,6 kg/kW			
Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))	max. 97			
Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))	max. 110			
Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť	4,9/4,9 m/s ²			
Pílová reťaz Oilomatic – delenie	1/4" P / PM3			
Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty	30 cm			
Antivibračný systém	Áno			
Zariadenie na bočné napínanie reťaze	Áno			
Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B)	Nie			
Dekompresný ventil	Nie			
ElastoStart	Nie			
ErgoStart	Áno			
Kompenzátor	Áno			
HD2 filter	Nie			
Dlhodobý systém filtrácie vzduchu	Nie			

Uzávery nádržíek nevyžadujúce náradie	Áno
STIHL 2-MIX / STIHL M-Tronic 2-MIX	Áno
Typ: MS 151 TC - E	

Položka č. 27: Motorová píla

Funkcia				
Motorová píla				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Motorová píla	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zdvihový objem	72,2 cm ³			
Výkon (kW/k)	min. 4,4/6,0 kW / k			
Pomer hmotnosti na jednotku výkonu	1,36 kg/kW			
Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))	max. 108			
Hladina akustického výkonu – LwA (dB(A))	max. 119			
Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť	4,8/3,6 m/s ²			
Pílová reťaz Oilomatic – delenie	/ typ 3/8" / RSC			
Vodiace lišty Rollomatic, dĺžka reznej časti lišty	min. 40 cm			
Antivibračný systém	Áno			
Zariadenie na bočné napínanie reťaze	Áno			
Zariadenie pre rýchlonapínanie reťaze (B)	Nie			
Dekompresný ventil	Áno			
ElastoStart	Áno			
ErgoStart	Nie			
Kompenzátor	Áno			
HD2 filter	Áno			
Dlhodobý systém filtrácie vzduchu	Áno			
Uzávery nádržíek nevyžadujúce náradie	Áno			
Elektrické vyhrievanie rukoväte	Nie			
Elektrické vyhrievanie karburátora	Nie			
STIHL 2-MIX / STIHL M-Tronic 2-MIX	Áno			
Typ: MS 462 C-M				

Položka č. 28: Pneumatická ťahovačka

Funkcia				
Pneumatická ťahovačka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Pneumatická ťahovačka	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Výkon	min. 1200 W			
Typ uchytienia nástroja	vonkajší štvorhran 1 "(25 mm)			
Rozmer (d x š x v)	max. 382 x 110 x 290 mm			
Typ: TW 1000				

Položka č. 29: Uhlová brúska 125 mm + nabíjačka + 2 ks batérií

Funkcia				
Uhlová brúska 125 mm + nabíjačka + 2 ks batérií				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Uhlová brúska 125 mm + nabíjačka + 2 ks batérií	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ spínača	Posuvný aretačný spínač			
Priemer kotúča	125 mm			
Napätie (V)	18			
Systém M18™	Áno			
Typ motora	Bezuhlíkový FUEL™			
Rapid STOP	Nie			
Max. otáčky bez zaťaženia	min. 8500/min.			
Zdroj energie	DC			
Typ balenia	Heavy Duty Kufor alebo ekvivalent			
Obsah balenia:				
uhlová brúska	1x			
Typ: M18CAG125X-0X				

Položka č. 30: Jednosmerná vibračná doska

Funkcia				
Jednosmerná vibračná doska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Jednosmerná vibračná doska	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer spodnej platne	min. 450x558 mm			
Odstredivá sila	min. 18 kN			
Frekvencia	90 Hz			
Plošný výkon	376,6 m2/h			
Stúpavosť	30 %			
Výkon	min. 3,6 kW			
Palivo	Benzín			
Prevádzková hmotnosť	max. 91 kg			
Typ: BVP 18/45				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia - cestmajsterstvo Trenčín.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Objednávateľ požaduje predložiť oprávnenie na podnikanie v predmete zákazky do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ pri stanovaní jednotkovej ceny, do ceny zahrnie dopravné náklady na dodanie predmetu zákazky a všetkých súvisiacich nákladov a zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnením predmetu zákazky.
Objednávateľ požaduje dodať nový, nepoužitý tovar v originálnom balení, 1. akostnej triedy, spolu so záručnými listami a certifikátmi.

Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími výkonnostnými parametrami, ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, objednávateľ požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.
Rovnocenný ekvivalent objednávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov objednávateľa.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ do 3 pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak Dodávateľ nedodá tovar v opísanom rozsahu podľa zmluvy a technických vlastností predmetu alebo v stanovenom termíne dodania podľa zmluvy, za cenu ním uvedenú, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny predmetu.
Dodávateľ je povinný predložiť najneskôr v deň odovzdania tovaru objednávateľovi záručný list, návod na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom jazyku, príp. českom jazyku.
Dodávateľ poskytuje záruku na tovar na dobu 24 mesiacov.
Dodávka tovaru, ktorá nespĺňa požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu (OPET).
Záručný a pozáručný servis.
Dodávka tovaru dodacím listom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, celkovú cenu spolu za všetky položky bez DPH, s DPH.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa k položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia.
Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.
Dodávateľ objednávateľovi preukáže, že má v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ak k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 5 dní od Momentu uzavretia Zmluvy môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres:
Obec:
Ulica:

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.09.2023 09:35:00 - 10.10.2023 09:36:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 29 165,88 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 34 999,06 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.09.2023 10:20:01

Objednávateľ:
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
RUBBEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska